

仕様書(GS360 コンバイン)

項目		内容	数量
車両	車種	ヤンマー社製 普通型コンバイン GS360	1台
	種別	小型特殊自動車	
	作業能率	18～23(大豆)分/10a	
	全長	4830mm	
	全幅	1790mm	
	全高	2310mm	
	質量	2510kg	
	エンジン	3TNV84T	
	排気量	1450cc	
	出力/回転速度	26.5kw36PS/2800rpm	
	燃料	軽油	
	燃料タンク容量	50ℓ	
	始動方式	セルスタータ式	
	アワメーター	1567.1時間	
	購入年月	平成18年9月	
走行部	クローラ	幅400mm×接地長1420mm	
	クローラ中心距離	1030mm	
	変速方式	HST無段変速(FDS)	
	変速段数	前後進無段×副変速3段	
	走行速度	前進(低)0～0.65m/s、(標)0～1.20m/s、(走)0～2.25m/s 後進(低)0～0.55m/s、(標)0～1.05m/s、(走)0～1.80m/s	
刈取部	刈取方式	リールプラットホーム	
	リール変速方式	車速同調(2段切替)	
	刈幅(刃幅)	1535mm	
	リール上下調整方式	油圧式	
	リール前後調整方式	電動式	
	適応作物範囲(全長)	50～100cm	
	倒伏適応性	向い刈り45°以下・追い刈り30°以下	
脱こく部	脱こく方式	軸流式(こぎ歯式)	
	選別方式	振動・唐箕	
	選別幅	600mm	
	タンク排出方式	袋取り	
	タンク容量	トッブサッカー(3口):200ℓ	
装置	警報装置	モニター警報	1式
	自動化装置	自動定回転制御、刈取オートリフト・オートセット・自動刈高さ、セフティリフト、オートデセル、車高+水平制御、防塵ファン、刈取オートクラッチ	
	安全装置	エンジン始動安全(脱こくクラッチ・主クラッチ)	

○ナンバー 返納済

○保管場所 八戸市南郷そば振興センター(八戸市南郷大字中野字館野1-1)

○連絡先 電話0178-82-2113(南郷事務所)