

工 事 成 績 採 点 表

平成 28 年 9 月 8 日 作成
〇〇部〇〇〇〇課

工事番号	平成28年度 第〇〇期	工事名	市道〇〇線道路改良工事												契約金額（最終）	10,800,000 円																	
受注者名	商号又は名称					工期	平成 28 年 4 月 5 日 ～						平成 28 年 10 月 5 日						完成年月日	平成 28 年 9 月 5 日													
考 査 項 目		監 督 員							総括・主任監督員							検査員(出来形・中間) 平均							検査員(完成)										
		氏名 〇〇 〇〇							氏名 〇〇 〇〇							氏名 〇〇 〇〇							氏名 〇〇 〇〇										
項 目	細 別	a		b		c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e				
1. 施工体制	I. 施工体制一般	+1.0		+0.5		0	-5.0	-10																									
	II. 配置技術者	+3.0		+1.5		0	-5.0	-10																									
2. 施工状況	I. 施 工 管 理	+4.0		+2.0		0	-5.0	-10															+5		+2.5		0	-7.5	-15				
	II. 工 程 管 理	+4.0		+2.0		0	-5.0	-10	+2.0		+1.0		0	-7.5	-15																		
	III. 安 全 対 策	+5.0		+2.5		0	-5.0	-10	+3.0		+1.5		0	-7.5	-15																		
	IV. 対 外 関 係	+2.0		+1.0		0	-2.5	-5.0																									
3. 出 来 形 及 び 出来ばえ	I. 出 来 形	+4.0		+2.0		0	-2.5	-5.0															+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20				
	II. 品 質	+5.0		+2.5		0	-2.5	-5.0															+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25				
	III. 出 来 ば え																						+5		+2.5		0	-5					
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 ※2								4.0				0																				
5. 創意工夫	I. 創 意 工 夫 ※3	7.0				0																											
6. 社会性等	I. 地域への貢献等								+10	+7.5	+5.0	+2.5	0																				
加減点合計（1+2+3+4+5+6）		21.0							点	12.5							点								点	11.5							点
評定点（65±加減点合計）※1		①		86.0				点	②		77.5				点	③						点	④		76.5				点				
評定点計		81 点 ○出来形部分（中間）検査があった場合： (① 点×0.4+② 点×0.2+③ 点×0.2+④ 点×0.2) = 点 ※但し、③（出来形、中間）が2回以上の場合は平均値 ○出来形部分（中間）検査がなかった場合： (① 86.0 点×0.4+② 77.5 点×0.2+④ 76.5 点×0.4) = 80.50 点																															
7. 法令遵守等	※7									0							点																
評定点合計 ※8		81 点							点	○評定点計（ 80.50 点）－7.法令遵守等（ 0 点）＝ 80.50 点																							
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認 ※9									履 行	不履行	対象外																					
所 見 ※5									(総括監督員)							(検査員)																	

※1 65点＋1.～3.の評定（加減点合計）＋4.～6.の評定（加点点合計）＝評定点
各評定点（①～④）は少数第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造粒の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。
評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括・主任監督員が評価するものとする。

※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4.～6.は加点点評価のみとする。また、7.法令遵守等は、減点点評価のみとする。

※5 所見は必要に応じ記載する。

※6 各考查項目ごとの採点は、監督員は別紙－1①～別紙－1⑦、総括・主任監督員は別紙－2①～別紙－2③、検査者は別紙－3①～別紙－3⑩によるものとし、検査者の
評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。

※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

※9 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

別記 第1号様式（第4条関係）（出来形、中間用）

工 事 成 績 採 点 表 （出来形・中間検査）（1）

平成 年 月 日 作成
〇〇部〇〇〇〇課

工事番号	平成28年度 第〇〇号	工事名		市道〇〇線道路改良工事												契約金額（最終）				10,800,000 円																
受注者名	商号又は名称				工期				平成 28 年 4 月 5 日 ～								平成 28 年 10 月 5 日								完成年月日				平成 年 月 日							
考 査 項 目		検査員(出来形・中間) 第1回目								検査員(出来形・中間) 第2回目								検査員(出来形・中間) 第3回目								検査員(出来形・中間) 第4回目										
		氏名								氏名								氏名								氏名										
項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e							
1. 施工体制	I. 施工体制一般																																			
	II. 配置技術者																																			
2. 施工状況	I. 施 工 管 理	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15							
	II. 工 程 管 理																																			
	III. 安 全 対 策																																			
	IV. 対 外 関 係																																			
3. 出 来 形 及 び 出来ばえ	I. 出 来 形	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20							
	II. 品 質	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25							
	III. 出 来 ば え	+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5								
4. 工事特性	I. 高 度 技 術 力																																			
5. 創意工夫	I. 創 意 工 夫																																			
6. 社会性等	I. 地域への貢献等																																			
加減点合計（2+3）		点								点								点								点										
評価点（65±加減点合計）※1		①								②								③								③										
評定点計																																				
7. 法令遵守第																																				
評定点合計 ※2																																				
8. 総合評価	技術提案履行確認 ※9																																			
技術提案																																				

※1 65点 + 2. ～ 3. の評定（加減点合計） = 評定点
※2 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

別記 第1号様式（第4条関係）（出来形、中間用）

工 事 成 績 採 点 表 （出来形・中間検査）（2）

平成 年 月 日 作成
〇〇部〇〇〇〇課

工事番号	平成28年度 第〇〇号	工事名		市道〇〇線道路改良工事												契約金額（最終）				10,800,000 円																
受注者名	商号又は名称				工期				平成 28 年 4 月 5 日 ～								平成 28 年 10 月 5 日								完成年月日				平成 年 月 日							
考 査 項 目		検査員(出来形・中間) 第5回目								検査員(出来形・中間) 第6回目								検査員(出来形・中間) 第7回目								検査員(出来形・中間) 第8回目										
		氏名								氏名								氏名								氏名										
項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e							
1. 施工体制	I. 施工体制一般																																			
	II. 配置技術者																																			
2. 施工状況	I. 施 工 管 理	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15							
	II. 工 程 管 理																																			
	III. 安 全 対 策																																			
	IV. 対 外 関 係																																			
3. 出 来 形 及 び 出来ばえ	I. 出 来 形	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20							
	II. 品 質	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25							
	III. 出 来 ば え	+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5								
4. 高度技術	I. 高 度 技 術 力																																			
5. 創意工夫	I. 創 意 工 夫																																			
6. 社会性等	I. 地域への貢献等																																			
加減点合計（1+2+3+4+5+6）		点								点								点								点										
評価点（65±加減点合計）※1		①								②								③								③										
評定点計																																				
7. 法令遵守第																																				
評定点合計 ※2																																				
8. 総合評価	技術提案履行確認 ※9																																			
技術提案																																				

※1 65点 + 2. ～ 3. の評定（加減点合計） = 評定点
※2 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

別記 第1号様式（第4条関係）（出来形、中間用）

工 事 成 績 採 点 表 （出来形・中間検査）（3）

平成 年 月 日 作成
〇〇部〇〇〇〇課

工事番号	平成28年度 第〇〇期	工事名							市道〇〇線道路改良工事							契約金額（最終）				10,800,000 円												
受注者名	商号又は名称							工期		平成 28 年 4 月 5 日 ～							平成 28 年 10 月 5 日							完成年月日		平成 年 月 日						
考 査 項 目		検査員(出来形・中間) 第9回目							検査員(出来形・中間) 第10回目							検査員(出来形・中間) 第11回目							検査員(出来形・中間) 第12回目									
		氏名							氏名							氏名							氏名									
項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e			
1. 施工体制	I. 施工体制一般																															
	II. 配置技術者																															
2. 施工状況	I. 施 工 管 理	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15	+5		+2.5		0	-7.5	-15			
	II. 工 程 管 理																															
	III. 安 全 対 策																															
	IV. 対 外 関 係																															
3. 出 来 形 及 び 出来ばえ	I. 出 来 形	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20			
	II. 品 質	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25			
	III. 出 来 ば え	+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5		+5		+2.5		0	-5				
4. 高度技術	I. 高 度 技 術 力																															
5. 創意工夫	I. 創 意 工 夫																															
6. 社会性等	I. 地域への貢献等																															
加減点合計（1+2+3+4+5+6）		点							点							点							点									
評価点（65±加減点合計）※1		①							②							③							③									
評定点計																																
7. 法令遵守第																																
評定点合計 ※2																																
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認 ※9																															

※1 65点 + 2. ～ 3. の評定（加減点合計） = 評定点
※2 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

細目別評定点採点表

項目	細別	①監督員	②総括・主任監督員	③検査員(出来形・中間) 平均	④検査員(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	(0.5) × 0.4 + 2.89 = 3.09 点				3.09	93.9%
						3.29	
	Ⅱ. 配置技術者	(0.0) × 0.4 + 2.89 = 2.89 点				2.89	70.6%
						4.09	
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	(2.0) × 0.4 + 2.89 = 3.69 点		() × 0.2 + 3.25 = 点	(0.0) × 0.4 + 6.5 = 6.50 点	10.19	78.4%
						12.99	
	Ⅱ. 工程管理	(4.0) × 0.4 + 2.89 = 4.49 点	(1.0) × 0.2 + 3.25 = 3.45 点			7.94	97.5%
						8.14	
	Ⅲ. 安全対策	(5.0) × 0.4 + 2.89 = 4.89 点	(0.0) × 0.2 + 3.25 = 3.25 点			8.14	93.1%
						8.74	
	Ⅳ. 対外関係	(0.0) × 0.4 + 2.89 = 2.89 点				2.89	78.3%
						3.69	
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅰ. 出来形	(0.0) × 0.4 + 2.89 = 2.89 点		() × 0.2 + 3.25 = 点	(5.0) × 0.4 + 6.5 = 8.50 点	11.39	76.0%
						14.99	
	Ⅱ. 品質	(2.5) × 0.4 + 2.89 = 3.89 点		() × 0.2 + 3.25 = 点	(4.0) × 0.4 + 6.5 = 8.10 点	11.99	68.9%
						17.39	
	Ⅲ. 出来ばえ			() × 0.2 + 3.25 = 点	(2.5) × 0.4 + 6.5 = 7.50 点	7.50	88.2%
						8.50	
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件等への対応		(4.0) × 0.2 + 3.25 = 4.05 点			4.05	55.9%
						7.25	
5. 創意工夫	Ⅰ. 創意工夫	(7.0) × 0.4 + 2.89 = 5.69 点				5.69	100.0%
						5.69	
6. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献度		(7.5) × 0.2 + 3.25 = 4.75 点			4.75	90.5%
						5.25	
7. 法令遵守等			(0.0) × 1.0 = 0 点				
加減点		21.0	12.5		11.5	80.50	
						100.01	

※ 出来形部分（中間）検査があった場合 (①+②+③+④) = 細目別評定点（出来形、中間が 2 回以上の場合は③は平均とする）
出来形部分（中間）検査がなかった場合 (①+②+④) = 細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

出来形・中間検査の細目別評定点採点表（1）

項目	細別	③検査員(出来形・中間)第 1 回	③検査員(出来形・中間)第 2 回	③検査員(出来形・中間)第 3 回	③検査員(出来形・中間)第 4 回	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般						
	II. 配置技術者						
2. 施工状況	I. 施工管理	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	#VALUE!
	II. 工程管理						
	III. 安全対策						
	IV. 対外関係						
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	5. 25	#VALUE!
	II. 品質	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	6. 25	#VALUE!
	III. 出来映え	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	#VALUE!
4. 工事特性	I. 施工条件等への 対応						
5. 創意工夫	I. 創意工夫						
6. 社会性等	I. 地域への貢献度						
7. 法令遵守等							
	加減点					0. 00	
						20. 00	

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

出来形・中間検査の細目別評定点採点表（2）

項目	細別	③検査員(出来形・中間)第 5 員	③検査員(出来形・中間)第 6 員	③検査員(出来形・中間)第 7 員	③検査員(出来形・中間)第 8 員	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般						
	II. 配置技術者						
2. 施工状況	I. 施工管理	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	
	II. 工程管理						
	III. 安全対策						
	IV. 対外関係						
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	5. 25	
	II. 品質	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	6. 25	
	III. 出来映え	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応						
5. 創意工夫	I. 創意工夫						
6. 社会性等	I. 地域への貢献度						
7. 法令遵守等							
	加減点					20. 00	

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

出来形・中間検査の細目別評定点採点表（3）

項目	細別	③検査員(出来形・中間)第9員	③検査員(出来形・中間)第10員	③検査員(出来形・中間)第11員	③検査員(出来形・中間)第12員	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般						
	II. 配置技術者						
2. 施工状況	I. 施工管理	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	
	II. 工程管理						
	III. 安全対策						
	IV. 対外関係						
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	5. 25	
	II. 品質	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	6. 25	
	III. 出来映え	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	() × 0. 2+3. 25= 点	4. 25	
4. 工事特性	I. 施工条件等への 対応						
5. 創意工夫	I. 創意工夫						
6. 社会性等	I. 地域への貢献度						
7. 法令遵守等							
	加減点					20. 00	

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

工 事 成 績 採 点 表

平成 28 年 9 月 8 日 作成
〇〇部〇〇〇〇課

工事番号	平成28年度 第〇〇号	工事名	市道〇〇線道路改良工事				契約金額（最終）	10,800,000 円		指定部分契約金額相当分	0 円	
受注者名	商号又は名称			工期	平成 28 年 4 月 5 日 ～ 平成 28 年 10 月 5 日				完成年月日	平成 28 年 9 月 5 日		
考 査 項 目		監 督 員		総括・主任監督員		検査員（指定部分）		検査員(出来形・中間)平均		検査員(完成)		
		氏名 〇〇 〇〇		氏名 〇〇 〇〇		氏名 〇〇 〇〇		氏名 〇〇 〇〇		氏名 〇〇 〇〇		
項 目	細 別	指定部分完了検査	完成検査	指定部分完了検査	完成検査	指定部分完了検査	出来形・中間検査	完成検査				
1. 施工体制	I. 施工体制一般	1.00	0.50									
	II. 配置技術者	3.00	0.00									
2. 施工状況	I. 施 工 管 理	4.00	2.00			5.00		0.00				
	II. 工 程 管 理	4.00	4.00	2.00	1.00							
	III. 安 全 対 策	5.00	5.00	3.00	0.00							
	IV. 対 外 関 係	2.00	0.00									
3. 出 来 形 及 び 出来ばえ	I. 出 来 形	4.00	4.00			10.00		0.00				
	II. 品 質	2.50	2.50			15.00		4.00				
	III. 出 来 ば え					2.50		2.50				
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 ※2			12.00	4.00							
5. 創意工夫	I. 創 意 工 夫 ※3	6.00	7.00									
6. 社会性等	I. 地域への貢献等			7.50	7.50							
加減点合計（1+2+3+4+5+6）		31.50 点	25.00 点	24.50 点	12.50 点	32.50 点		6.50 点				
評定点（65±加減点合計）※1		96.50 点	90.00 点	89.50 点	77.50 点	97.50 点		71.50 点				
評定点（加重平均）		① 指定部分の金額を入力 点		② 指定部分の金額を入力 点		③ 指定部分の金額を入力 点						
評定点計		完成検査(全体)	#VALUE! 点	(①) ①の金額 点×0.4+② ①の金額 点×0.2+③ ①の金額 点×0.4=		#VALUE! 点						
		指定部分のみ	95.50 点	(①) 96.5 点×0.4+② 89.5 点×0.2+③ 97.5 点×0.4=		95.50 点						
		完成部分のみ	80.10 点	(①) 90.0 点×0.4+② 77.5 点×0.2+③ 71.5 点×0.4=		80.10 点						
7. 法令遵守等 ※7				0 点								
評定点合計 ※8		#VALUE! 点	○評定点計（ #VALUE! 点）－7. 法令遵守等（ 0 点）＝		#VALUE! 点							
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認 ※9			履 行	不履行	対象外						
所 見 ※5		(監督員)		(総括監督員)		(検査員)						

- ※1 65点＋1.～3.の評定（加減点合計）＋4.～6.の評定（加点合計）＝評定点
各評定点（①～③）は少数第2位まで記入する。
- ※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造粒の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。
評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括監督員が評価するものとする。
- ※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
- ※4 4.～6.は加点評価のみとする。また、7. 法令遵守等は、減点評価のみとする。
- ※5 所見は必要に応じ記載する。
- ※6 各考查項目ごとの採点は、監督員は別紙－1①～別紙－1⑦、総括・主任監督員は別紙－2①～別紙－2④、検査員は別紙－3①～別紙－26によるものとし、検査員の
評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。
- ※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。
- ※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。
- ※9 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

細目別評定点採点表

項目	細別	①監督員(指定部分)	②監督員(完成)	③総括・主任監督員(指定部分)	④総括・主任監督員(完成)	⑤検査員(指定部分)	⑥検査員(出来形・中間) 平均	⑦検査員(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	(1.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(0.5) × 0.4+2.89 × c/a= 3.09 点						3.09	93.9%
									3.29	
	Ⅱ. 配置技術者	(3.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(0.0) × 0.4+2.89 × c/a= 2.89 点						2.89	70.6%
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	(4.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(2.0) × 0.4+2.89 × c/a= 3.69 点			(5.0) × 0.4+6.5 × b/a= 0.00 点	() × 0.2+3.25 × c/a= 点	(0.0) × 0.4+6.5 × c/a= 6.50 点	10.19	78.4%
									12.99	
	Ⅱ. 工程管理	(4.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(4.0) × 0.4+2.89 × c/a= 4.49 点	(2.0) × 0.2+3.25 × b/a= 0.00 点	(1.0) × 0.2+3.25 × c/a= 3.45 点				7.94	97.5%
									8.14	
	Ⅲ. 安全対策	(5.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(5.0) × 0.4+2.89 × c/a= 4.89 点	(3.0) × 0.2+3.25 × b/a= 0.00 点	(0.0) × 0.2+3.25 × c/a= 3.25 点				8.14	93.1%
									8.74	
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅰ. 出来形	(2.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(0.0) × 0.4+2.89 × c/a= 2.89 点						2.89	78.3%
									3.69	
	Ⅱ. 品質	(4.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(4.0) × 0.4+2.89 × c/a= 4.49 点			(10.0) × 0.4+6.5 × b/a= 0.00 点	() × 0.2+3.25 × c/a= 点	(0.0) × 0.4+6.5 × c/a= 6.50 点	10.99	73.3%
								14.99		
4. 工事特性	Ⅰ. 創意工夫	(2.5) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(2.5) × 0.4+2.89 × c/a= 3.89 点			(15.0) × 0.4+6.5 × b/a= 0.00 点	() × 0.2+3.25 × c/a= 点	(4.0) × 0.4+6.5 × c/a= 8.10 点	11.99	68.9%
									17.39	
	Ⅲ. 出来ばえ					(2.5) × 0.4+6.5 × b/a= 0.00 点	() × 0.2+3.25 × c/a= 点	(2.5) × 0.4+6.5 × c/a= 7.50 点	7.50	88.2%
5. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献度			(12.0) × 0.2+3.25 × b/a= 0.00 点	(4.0) × 0.2+3.25 × c/a= 4.05 点				4.05	55.9%
									7.25	
7. 法令遵守等	Ⅰ. 施工条件等への対応	(6.0) × 0.4+2.89 × b/a= 0.00 点	(7.0) × 0.4+2.89 × c/a= 5.69 点						5.69	100.0%
									5.69	
	Ⅱ. 品質			(7.5) × 0.2+3.25 × b/a= 0.00 点	(7.5) × 0.2+3.25 × c/a= 4.75 点				4.75	90.5%
								5.25		
7. 法令遵守等				(0.0) × 1.0= 0.00 点	(0.0) × 1.0= 0.00 点					
	加減点	31.5	25.0	24.5	12.5	32.5		6.5	80.10	
				0.0	0.0				100.01	

※ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) = 細目別評定点 (出来形、中間が2回以上の場合は③を平均とする)

※ 指定部分完了検査があった場合(指定部分) $\times$ 指定部分契約金額相当分(b)/最終契約金額(a)
※ 指定部分完了検査があった場合(完成分) $\times$ (最終契約金額－指定部分契約金額相当分(b))(c) /最終契約金額(a)

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

指定部分完了検査の細目別評定点採点表

項目	細別	③監督員(指定部分)		③総括・主任監督員(指定部分)		③検査員(指定部分)			細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	(1.0) ×0.4+2.89=3.29 点							3.289	100.0%
									3.29	
	Ⅱ. 配置技術者	(3.0) ×0.4+2.8 4 4.09 点							4.089	100.0%
									4.09	
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	(4.0) ×0.4+2.89=4.49 点				(5.0) ×0.4+6.5=8.50 点			12.989	100.0%
									12.99	
	Ⅱ. 工程管理	(4.0) ×0.4+2.89=4.49 点		(2.0) ×0.2+3.25=3.65 点					8.139	100.0%
									8.14	
	Ⅲ. 安全対策	(5.0) ×0.4+2.89=4.89 点		(3.0) ×0.2+3.25=3.85 点					8.739	100.0%
									8.74	
	Ⅳ. 対外関係	(2.0) ×0.4+2.89=3.69 点							3.689	100.0%
									3.69	
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅰ. 出来形	(4.0) ×0.4+2.89=4.49 点				(10.0) ×0.4+6.5=10.50 点			14.989	100.0%
									14.99	
	Ⅱ. 品質	(2.5) ×0.4+2.89=3.89 点				(15.0) ×0.4+6.5=12.50 点			16.389	94.2%
									17.39	
	Ⅲ. 出来映え					(2.5) ×0.4+6.5=7.50 点			7.5	88.2%
									8.5	
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件等への対応			(12.0) ×0.2+3.25=5.65 点					5.65	77.9%
									7.25	
5. 創意工夫	Ⅰ. 創意工夫	(6.0) ×0.4+2.89=5.29 点							5.289	93.0%
									5.69	
6. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献度			(7.5) ×0.2+3.25=4.75 点					4.75	90.5%
									5.25	
7. 法令遵守等				(0.0) ×1.0=0.00 点						
	加減点	31.5		24.5		33			95.50	
				0.0					100.01	

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

- 工事担当： ○○部○○○○課
- 監督員名： ○○ ○○

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔入力方法〕 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

1. 施工体制

Ⅰ. 施工体制一般

評価項目には「1」を入力

評価できない項目には「0」を入力

評価対象外は「-」を入力

その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。

「評価対象項目」

「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。
施工計画書を、工事着手前に提出している。
作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。
元請が下請の作業成果を検査している。
施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。
緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
工場制作期間における技術者を適切に配置している。
機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。
その他
理由：

●判断基準
評価値（％）が90%以上・・・・・・ a
評価値（％）が80%以上90%未満・・・・・・ b
評価値（％）が80%未満・・・・・・ c

評価数 対象8項目中7項目該当
評価値 88%
判定 b

0 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。

上記該当があれば・・・ d
該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
評価値 0

0 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
上記該当があれば・・・ e
該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
評価値 0

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値（ ）％＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

Ⅱ. 配置技術者（現場代理人等）

評価項目には「1」を入力

評価できない項目には「0」を入力

評価対象外は「-」を入力

その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。

「評価対象項目」

【全体を評価する事項】
「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。
作業主任者を選任し、配置している。
専門技術者を専任し、配置している。
【現場代理人を評価する項目】
現場代理人が、工事全体を把握している。
設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。
監督職員への報告を適時及び的確に行っている。
【管理（主任）技術者を評価する項目】
書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。
契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。
施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。
下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。
監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。
港湾工事等潜水作業従事者を適正に配置している。
港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。
その他
理由：

●判断基準
評価値（％）が90%以上・・・・・・ a
評価値（％）が80%以上90%未満・・・・・・ b
評価値（％）が80%未満・・・・・・ c

評価数 対象8項目中6項目該当
評価値 75%
判定 c

0 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。

上記該当があれば・・・ d
該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
評価値 0

0 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
上記該当があれば・・・ e
該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
評価値 0

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値（ ）％＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (監督員用) ②

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(監督員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
	「評価対象項目」 評価項目には「1」を入力 評価できない項目には「0」を入力 評価対象外は「-」を入力 その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	「評価対象項目」 - 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 1 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 0 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 1 工事材料の品質に影響がないよう保管している。 1 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 1 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 1 現場内での整理整頓を日常的に行っている。 1 使用材料の品質証明書等及び写真等を整理している。 0 工事打合せ簿を、不足無く整理している。 1 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 1 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の機械及び車両を使用している。 - その他 { 理由： _____ } ●判断基準 評価値 (%) が90%以上・・・・・・ a 評価値 (%) が80%以上90%未満・・・・・・ b 評価値 (%) が80%未満・・・・・・ c 評価数 対象10項目中8項目該当 評価値 80% 判定 b			0 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 上記該当があれば・・・ d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0	0 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当があれば・・・ e 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						
	II. 工程管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
	「評価対象項目」 評価項目には「1」を入力 評価できない項目には「0」を入力 評価対象外は「-」を入力 その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	「評価対象項目」 1 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 1 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 1 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 1 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 1 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。 1 工事の進捗を早めるための取組を行っている。 1 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。 1 休日の確保を行っている。 1 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 1 その他 { 理由： _____ } ●判断基準 評価値 (%) が90%以上・・・・・・ a 評価値 (%) が80%以上90%未満・・・・・・ b 評価値 (%) が80%未満・・・・・・ c 評価数 対象10項目中10項目該当 評価値 100% 判定 a			0 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 上記該当があれば・・・ d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0	0 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記該当があれば・・・ e 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						

第3号様式 第4条関係 (監督員用) ③

[入力方法] 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ (監 督 員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e						
2. 施工状況	III. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である						
	評価項目には「1」を入力	「評価対象項目」 1「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 1災害防止（工事安全）協議会等を1回／月以上行っている。 1安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 1新規入場者教育の内容に、当該工事現場特性を反映している。 1工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 1過積載防止に取り組んでいる。 1仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 1保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基いて実施している。 1地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 -その他 理由： ●判断基準 評価値（％）が90％以上・・・a 評価値（％）が80％以上90％未満・・・b 評価値（％）が80％未満・・・c 評価数 対象9項目中9項目該当 評価値 100% 判定 a			0安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	0安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。						
	評価できない項目には「0」を入力							上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e			
	評価対象外は「-」を入力							該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力			
	その他の評価出来る場合は、必ず理由を記入する。							評価値 0	評価値 0			
								①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				
	細 別				a	b	c	d	e			
	IV. 対外関係				適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である			
	評価項目には「1」を入力				「評価対象項目」 0「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 1関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 1地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 0第三者からの苦情が無い。若しくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 1関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 1工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 -その他 理由： ●判断基準 評価値（％）が90％以上・・・a 評価値（％）が80％以上90％未満・・・b 評価値（％）が80％未満・・・c 評価数 対象6項目中4項目該当 評価値 67% 判定 c			0対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。	0対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。			
	評価できない項目には「0」を入力										上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
	評価対象外は「-」を入力										該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
	その他の評価出来る場合は、必ず理由を記入する。							評価値 0	評価値 0			
								①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				

第 3 号様式 第 4 条関係 (監督員用) ④

考 査 項 目		a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形	下欄以外の工事に適用する。 ☒	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのバラツキが規格値概ね5 0 %以内である。 ※ バラツキは主要な工種の出来形管理項目全てを対象に、別紙－4 を参照して判断する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのバラツキが規格値の概ね8 0 %以内である。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、b に該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※上記項目に該当があれば・・・d	☐ 契約書第1 7 条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 ※上記項目に該当があれば・・・e
	※当該欄で評価する場合は上のチェックボックスをチェックして下さい。	入力は、該当する項目に「1」（半角）を、該当しない項目はblankのままとする。 判定 c ① 出来高の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工程施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体型であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。				
機械設備工事	☐ ※上記欄によらず、当該欄で評価する場合は上のチェックボックスをチェックして下さい。	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
		「評価対象項目」 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、来形管理図などを工夫している。 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が供用範囲内である。 0 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。 1 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 1 不可視部分の出来形を写真撮影している。 1 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。 0 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。 1 社内の管理基準に基づき管理している。 1 設計図書に定められている予備品に不足が無い。 1 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 - その他 理由：a			☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0	☐ 契約書第1 7 条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0
評価項目には「1」を入力 評価できない項目には「0」を入力 評価対象外は「-」を入力	①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2 項目以下の場合はc 評価とする。					
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	☐ ※上記欄によらず、当該欄で評価する場合は上のチェックボックスをチェックして下さい。	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
		「評価対象項目」 1 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。 1 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記載され、適切に管理している。 1 不可視部分の出来形を写真撮影している。 1 設計図書に定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 1 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲である。 1 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図書通り施工している。 1 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。 1 測定機器のキャリブレーションを、定期的に実施している。 1 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 0 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 1 社内の管理基準に基づき管理している。 - その他 理由：a			☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0	☐ 契約書第1 7 条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値 0
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2 項目以下の場合はc 評価とする。				
		評価数 対象10項目中8項目該当 評価値 80% 判定 a				
		評価数 対象10項目中9項目該当 評価値 90% 判定 a				

第 3 号様式 第 4 条関係 (監督員用) ⑤

考 査 項 目		a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 評価項目には「1」を入力 評価できない項目には「0」を入力 評価対象外は「-」を入力 その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	下欄以外の工事に適用する。 ☑ ※当該欄で評価する場合は上のチェックボックスをチェックして下さい。	0	「評価対象項目」			0
		0	品質管理が必要な測定項目について行われている。			0
		1	品質管理測定値が規格値を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。			0
		1	品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面又は写真で確認できる。			0
		1	品質管理測定方法についての工夫を書面又は写真で確認できる。			0
		1	品質管理測定値が確認しやすく整理されている。			0
		1	日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。			0
		1	品質管理項目について、監督員と協議し設定していることが書面で確認できる。			0
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。			0
		0	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。			0
		1	材料の品質・形状が証明書等で確認できる。			0
		-	緊急的な作業に対し、迅速に対応している。			0
		-	監督職員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。			0
		-	施工条件、気象条件を考慮して施行している。			0
		-	施工箇所以外の部分に損傷を与えないように工夫している。			0
		-	施工箇所や施行場所について地域や環境への配慮を行った。			0
		-	理由：_____			0
		-	理由：_____			0
		-	理由：_____			0
				●判断基準 評価値が80%以上・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・ b 評価値が60%未満・・・ c		
		① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。 なお当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。				
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				

0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	0	契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
上記該当があれば・・・ d		上記該当があれば・・・ e	
該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力		該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力	
評価値 0		評価値 0	

第3号様式 第4条関係 (監督員用) ⑤

(監督員)

評価項目には「1」を入力		a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
評価できない項目には「0」を入力	※上記欄によらず、当該欄で評価する場合は上のチェックボックスをチェックしてください。	「評価対象項目」			0	0
材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。			品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。		
設備の機能及び性能を、承諾図のとおり確保している。			上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e		
設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。			該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力		
機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。			評価値	評価値		
溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。			0	0		
塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。			0	0		
操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおりに配置し、操作性にすぐれている。			0	0		
操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおりに機能している。			0	0		
小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおりに敷設している。			0	0		
設備の取扱説明書を工夫している。			0	0		
完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。			0	0		
機器の配置が点検しやすいよう工夫している。			0	0		
設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。			0	0		
二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。			0	0		
バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。			0	0		
計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。			0	0		
回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。			0	0		
構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。			0	0		
現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んで要る。			0	0		
その他、			0	0		
理由：			0	0		
●評価基準			0	0		
評価値が80%以上・・・a			0	0		
評価値が60%以上80%未満・・・b			0	0		
評価値が60%未満・・・c			0	0		
評価数 対象14項目中12項目該当			0	0		
評価値 86%			0	0		
判定 a			0	0		
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。			0	0		

第 3 号様式 第 4 条関係 (監督員用) ⑤

				(監 督 員)		
考査項目		a	b	c		
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	d	
3. 出来形及び出来ばえ		「評価対象項目」 - 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。 - 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 1 機器の品質、機能及び性能が、設計図書を満足し、成績書にまとめている。 1 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおりに配置され、操作性に優れている。 1 ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無い。 1 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。 0 操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 0 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。 0 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。 1 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）している。 1 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。 1 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。 1 その他 { 理由：_____ } ●評価基準 評価値が80%以上・・・a 評価値が60%以上80%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c 評価数 対象11項目中8項目該当 評価値 73% 判定 b ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。			0 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値0	0 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力 評価値0

考 査 項 目 別 運 用 表

【記入方法】 (入力は1のみ) 該当する項目の□に1(半角)を入力する。		(監 督 員)	
考 査 項 目	細 別	工 夫 事 項	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	■施工 □ 施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 □ コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 □ 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 □ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 □ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 □ 給排水や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 □ 照明などの視界の確保に関する工夫。 □ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。 □ 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 □ 支保工、型枠工、足場工、仮栈橋、覆工板、山留め等の仮設に関する工夫。 □ 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 □ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 □ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 □ 1 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 □ 1 I C T (情報通信技術)を活用した情報化施工を取り入れた工事。 ※本項目は 2 点の加点とする。 □ 特殊な工法や材料を用いた工事。 □ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 ■新技術活用 □ 「新技術活用」においては、下記の 5 項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大 3 点の加点とする。 □ 以下の項目の評価にあたっては、活用調査票の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。 □ ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。 □ (該当技術数： 1) N E T I S 登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、 □ 活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は 3 点の加点とする。 □ 1 (該当技術数： 1) N E T I S 登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、 □ 活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は 2 点の加点とする。 □ (該当技術数： 1) N E T I S 登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、 □ 活用の効果が従来技術と同程度である。 ※本項目は 1 点の加点とする。 □ (該当技術数： 1) N E T I S 登録技術のうち、事後評価実施済み (「有用とされる技術」を除く)を活用し、 □ 活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は 2 点の加点とする。 □ (該当技術数： 1) N E T I S 登録技術のうち、事後評価実施済み (「有用とされる技術」を除く)を活用し、 □ 活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は 1 点の加点とする。 □ ※ここで「有用とされる技術」とは、国の「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」を言う。 □ ※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大 3 点の加点とする。 □ 複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大 3 点の加点とする。 □ 仮点 2 点 ■品質 □ 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。 □ コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫 □ 鉄筋、P C ケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫 □ 配筋、溶接作業等に関する工夫 ■安全衛生 □ 1 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は 2 点の加点とする。 □ 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) □ 1 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。 □ 現場事務所、労働者宿舎等の居住空間及び設備等に関する工夫。 □ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の喚起等に関する工夫。 □ 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 □ 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 □ 環境保全に関する工夫。	■その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他 □ その他
	記述評価	評点： 7 点	【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載
(1を入力した評価内容を詳細記述)			

※ 1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※ 2. 評価は各項目において 1 が入力されれば評価し、1、2、3 点で評価し、最大 7 点の加点評価とする。
※ 3. 上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

第 3 号様式 第 4 条関係 (総括・主任監督員用) ①

工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表

(総括・主任監督員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
評価項目には「1」を入力 評価できない項目には「0」を入力 評価対象外は「-」を入力 その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		「評価対象項目」			理由：_____	理由：_____
		0 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。			0	0
		1 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。				
		1 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。				
		- 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。				
		1 災害復旧工事など特に工期的な規約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。				
		1 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。				
		- その他 [理由：_____]				
		●評価基準				
		評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a				
	評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b					
	評価値が80%未満・・・・・・・・・・・・・ c					
		評価数 対象5項目中4項目該当 評価値 80% 判定 b			評価値 0	評価値 0
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						
	III. 安全対策	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		「評価対象項目」			理由：_____	理由：_____
		1 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。			0	0
		1 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。				
		0 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。				
		- 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。				
		- 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。				
		- 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。				
		1 その他 [理由：_____]				
		●評価基準				
		評価値が90%以上・・・・・・・・・・・・・ a				
		評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・・・ b				
		評価値が80%未満・・・・・・・・・・・・・ c				
		評価数 対象4項目中3項目該当 評価値 75% 判定 c			評価値 0	評価値 0
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						

工事成績評定の考査基準

(総括・主任監督員)

※１．工事特性は、最大２０点の加点点評価とする。
 ※２．監督員が評価する「５．創意工夫」との二重評価は行わない。
 ※３．評価にあたっては、監督員等の意見も参考に評価する。

工 事 成 績 評 定 の 考 査 基 準

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の 3 種類のみ

(総括・主任監督員)

考 査 項 目	細 別	a	a ’	b	b ’	c
6．社会性等	I．地域への貢献度	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない
		「評価対象項目」				
		1 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。				
		現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。				
		1 定期的に広報紙の配布や現場見学会を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。				
		1 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。				
		1 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。				
		災害時において、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。				
		その他 理由：				
評価項目には「1」を入力 評価できない、及び対象外の場合は入力しないで下さい。	その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	●判断基準 該当項目が 5 個以上 該当項目が 4 個以上 該当項目が 3 個以上 該当項目が 2 個以上 該当項目が 1 個以下 該当項目数 判定 a ’ 4				

工 事 成 績 評 定 の 考 査 基 準

【記入方法】 該当する項目の□に1(半角)を入力する。

(総括・主任監督員)

考 査 項 目		
7. 法令遵守等		
該当項目に 1 を記入 該当外は空白		
1～7 欄の選択は 1個のみ可能		
1～8に該当ある場合 9は必ず空白		
1		
① 本評価項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、工事の施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。 ② 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。 ③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。 ④ 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8. その他の項目で減ずる措置を行う。【注意：点数は手入力すること。】 1～7 の判定 点数 0 点 0 点 【上記で評価する場合の適応事例】 1. 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽であった事実が判明した。 2. 承諾なしに権利義務又は義務等第三者に譲渡又は継承を行した。 3. 使用人に関する労働条件に問題があり送検された。 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。 5. 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕または公訴された。 6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。 8. 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 9. 監督又は検査の実施を、不平等な圧力をかけるなどにより妨げた。 10. 下請代金を期日以内に払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第四条に規定する新事業者の遵守事項に違反する行為がある。 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 14. 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。		

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ①

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		「評価対象項目」			施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行ったことが確認できる。	施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかったことが確認できる。
	評価項目には「1」を入力	1 契約書第18条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。			0	0
		1 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。				
		1 主要な工事材料に関して品質に影響が無いよう保管していることが確認できる				
	評価できない項目には「0」を入力	0 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。				
		1 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。				
		1 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。				
	評価対象外は「-」を入力	1 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。			上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		0 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。				
		1 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。				
		1 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。				
	その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	0 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。			該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を入力
		- 海域、水域等において海洋汚染防止など法令遵守はもとより、環境に配慮した取り組みが伺える。				
		-				
		理由：			評価値 0	評価値 0
		●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・・c				
		評価数 対象11項目中8項目該当 評価値 73% 判定 c				
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				

〔入力方法〕 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

① 出来形は、工事全般を通じて評価するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき 所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第 3 号様式（検査者用）②

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の 3 種類のみ

（検 査 員）

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ		優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
I. 出来形	電気設備工事 通信設備工事・ 受変電設備工事	「評価対象項目」					出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		0	据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。					0	0
		1	機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。						
		0	写真管理基準の管理項目を満足している。						
		0	不可視部分の出来形が写真で確認できる。						
		0	設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。						
		1	設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。						
		1	設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。						
		1	配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。						
		1	行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。						
評価項目には「1」を入力	※上記欄によらず、当該欄で評価	1	配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		0	社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。						
		-	その他						
			理由：_____						
評価できない項目には「0」を入力		●判断基準					上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e	
		評価値が90%以上・・・・・・・・a					該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	
		評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・a'					評価値	0	0
		評価値が70%以上80%未満・・・・・・・・b							
評価対象外は「-」を入力		評価値が60%以上70%未満・・・・・・・・b'							
		評価値が60%未満・・・・・・・・c							
		評価数 対象11項目中6項目該当							
		評価値 判定 c 55%							
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。							①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。		

工事種別番号	1	工事種別名 品質の評価 出来ばえの評価
--------	---	---------------------------

工事種別名
品質の評価
出来ばえの評価

b'
b

[illegible]

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	コンクリート 構造物工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		-	コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。					0	0
		1	コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度(寒中、暑中コンクリートの場合)、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。						
		1	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					評価値 0	評価値 0
		1	圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。						
		0	施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)					上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		0	コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。						
		-	コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。					該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
		1	鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。						
		-	コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。						
		-	鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる						
		-	圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。						
		-	コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		-	スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		評価対象項目欄 評価できる項目には 「1」、 評価できない項目には 「0」、 評価対象外は「-」を 入力	コンクリート 構造物工事	-	有害なクラックが無い。				
-	その他								
理由：_____。									
●判断基準									
該当項目が90%以上・・・a					評価数 対象6項目中4項目該当				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					評価値 67%				
該当項目が70%以上80%未満・・・b					判定 b'				
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
その他が評価出来る 場合は、必ず理由を 記入する。	コンクリート 構造物工事								

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。

②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()

④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e		
3. 出来形 及び 出来ばえ	土工事 (切土、盛 土、堤防等 工事)	「評価対象項目」						品質関係の測定方法又は測定値 が不適切であったため、監督職 員が文書で指示を行い改善され たことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値 が不適切であったため、修補が 必要とされたことが確認でき る。	
		1	雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。						0	0
		1	段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。							
		-	置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。							
		0	締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。							
		0	一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。						評価値 0	評価値 0
		1	芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。							
		1	構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。						上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		1	土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。							
		0	C B R 試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。						該当すれば「1」、 該当しなければ「0」	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」
		-	法面に有害な亀裂が無い。						を記入	を記入
		1	伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。							
		1	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。							
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。							
		-	その他 理由：							
		●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c						評価数 対象11項目中8項目該当 評価値 73% 判定 b		
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。								
その他の評価出来る 場合は、必ず理由を 記入する。										

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑤

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ <								

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑥

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)	「評価対象項目」 ☐ 【工場製作関係】（該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。） 1 鋼材の種別を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 1 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 1 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 1 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 0 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 0 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 1 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 1 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 1 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 - その他 理由：_____。 ☒ 【架設関係】（該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。） 1 ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 1 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 0 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 1 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 0 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 1 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 1 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 1 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 1 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 - その他 理由：_____。 ●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。 評価値0 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。 評価値0 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
							II. 品質	評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	主たる工種一個を選択して下さい							

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑦

【入力方法】 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事及び地すべり防止工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値	
		【共通】					が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
Ⅱ.品質	(集水井戸工事を含む)	1		コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。			評価値 0	評価値 0	
		1		コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度(寒中、暑中コンクリートの場合)、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。					
		1		圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。					
		1		運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のパイプレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)					
		-		コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。					
		1		地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。					
		0		鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。					
		0		有害なクラックが無い。					
		1		品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
		0		品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。					
-		その他			評価数 対象9項目中6項目該当				
			理由: _____。			評価値 67%			
主たる工種一個を選択して下さい				【砂防構造物工事に適用】(該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。)					
		1		コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。					
		1		鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1		施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。					
		1		アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		0		ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。					
		0		ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。					
		-		その他					
					理由: _____。				
		✓		【地すべり対策工事(抑止杭・集水井戸工事含む)】(該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。)					
1		アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。							
1		ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。							
0		ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。							
1		集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。							
1		その他			評価数 対象5項目中4項目該当				
			理由: _____。			評価値 80%			
		●判断基準			評価数 対象14項目中10項目該当				
		該当項目が90%以上・・・a			評価値 71%				
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'			判定 b				
		該当項目が70%以上80%未満・・・b							
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'							
		該当項目が60%未満・・・c							
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑧

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	舗装工事	「評価対象項目」 ☒ 【路床・路盤工関係】（該当する工種のチェックボックスをチェックしてください。） - 0 1 1 1 1 1 - 1 1 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 その他 理由：_____。 評価数 対象7項目中6項目該当 評価値 86%						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。 0 評価値 0 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。 0 評価値 0 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
								●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c	
II. 品質	路床・路盤工のみ又は舗装のみ又は舗装のみの選択可。路床・路盤＋舗装の選択可	☒ 【アスファルト舗装工関係】（該当する工種のチェックボックスをチェックしてください。） 1 0 - 1 1 - 0 1 1 - アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 プラント出荷時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 その他 理由：_____。 評価数 対象7項目中5項目該当 評価値 71%						下記を参考にチェックボックスで該当する工種を選択して下さい。 「路床・路盤工関係」、「As舗装関係」、「Co舗装関係」それぞれ単独チェック 「路床・路盤工関係＋As舗装関係」と 「路床・路盤工関係＋Co舗装関係」はチェック可能です。 ただし、As舗装とCo舗装を同時にチェックするとエラーになります。	
☐ 【コンクリート舗装工関係】（該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。） 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制）が確認できる。 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度（寒中、暑中コンクリートの場合）、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 その他 理由：_____。 評価数 対象14項目中11項目該当 評価値 79% 判定 b									
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力	舗装は重複して選択できません。								
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。									

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。

②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑨

【入力方法】 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	法面工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値	
		【共通】					0	0	
		1	施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係)				評価値 0	0	
		1	施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。						
		0	盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。						
		1	雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。						
		1	使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
-	その他								
II. 品質	主たる工種一個を選択して下さい	理由：_____							評価数 対象8項目中6項目該当 評価値 75%
		【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】(該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。)							
		1	土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。						
		1	ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。						
		0	ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。						
		0	吹付け厚さが均等であることが確認できる。						
		0	施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。						
		-	その他						
		理由：_____							
		【コンクリート又はモルタル吹付工関係】(該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。)							
0	金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。								
1	金網が破損を生じていないことが確認できる。								
1	吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。								
1	吹付け厚さが均等であることが確認できる。								
1	吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。								
0	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。								
1	不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。								
1	法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。								
-	その他								
理由：_____					評価数 対象8項目中6項目該当 評価値 75%	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入			
【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】(該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。)									
1	アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。								
1	現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。								
0	強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。								
0	枠内に空隙が無いことが確認できる。								
0	層間にはく離が無いことが確認できる。								
-	不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。								
0	法枠の設置に当たり、枠をかみ合わせ、滑動しないよう積み上げていることが確認できる。								
-	枠内の土のうが、枠の下から脱落しないよう固定されている事が確認できる。								
-	その他								
理由：_____									
●判断基準					評価数 対象16項目中12項目該当 評価値 判定 b	①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。			
該当項目が90%以上・・・a									
該当項目が80%以上90%未満・・・a'									
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ⑩

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の 3 種類のみ

(検 査 員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	基礎工事及 び地盤改良 工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値
		【共 通】					が不適切であったため、監督職	が不適切であったため、修補が
		1	使用材料の品質が証明書で確認できる。				0	必要とされたことが確認でき
		0	使用機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。					る。
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。				評価値 0	評価値 0
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。				上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。				該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入	
		-	その他					
		理由：_____。					評価数 対象5項目中3項目該当	
							評価値 60%	
Ⅱ. 品質	主たる工種一個を選択して下さい	※杭関係と地盤改良工事は同時に選択することはできません。						
		【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒、場所打、深礎等）】（該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。）						
		1	杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。					
		1	既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。					
		1	杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。					
		0	水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。					
		1	溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。					
		-	場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に 2 m 以上挿入して施工していることが確認できる。					
		1	掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。					
評価対象項目欄 評価できる項目には 「1」、 評価できない項目に は「0」、 評価対象外は「-」を 入力		配筋、スパーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		-	ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。					
		-	裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。					
		-	強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。					
		-	その他					
		理由：_____。					評価数 対象4項目中3項目該当	
							評価値 75%	
その他が評価出来る 場合は、必ず理由を 記入する。		●判断基準					評価数 対象9項目中6項目該当	
		該当項目が90％以上・・・a					評価値 67%	
		該当項目が80％以上90％未満・・・a'					判定 b'	
		該当項目が70％以上80％未満・・・b						
		該当項目が60％以上70％未満・・・b'						
		該当項目が60％未満・・・c						
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が 2 項目以下の場合は c 評価とする。								

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	海岸工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
		1	コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。	0	評価値	0		
Ⅱ. 品質		-	コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。					
		1	コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度(寒中、暑中コンクリートの場合)、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。					
		0	運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		0	圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。					
		1	コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。					
		1	転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。					
		1	捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。					
		-	捨石、被覆石及び根固め石が、ゆるみのないように堅固に施工されていることが記録により確認できる。					
		1	工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。					
		1	使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	マットが、破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが記録により確認できる。					
		1	濁り防止等環境保全に注意して施工していることが確認できる。					
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。					
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。					
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		-	その他					
		理由：_____。						
		●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c					評価数 対象14項目中11項目該当 評価値 79% 判定 b	
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑫

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	コンクリート橋上部工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値
		-	コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
Ⅱ. 品質	(P C及びR Cを対象)	1	コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度(寒中及び暑中コンクリートの場合)、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。					
		1	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。					
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力		1	施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 (寒中及び暑中コンクリート等を含む)				評価値 0	評価値 0
		-	コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。				上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		-	鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。					
		1	コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。					
		0	鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		0	圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。					
		0	コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	スペーサーの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。					
		1	プレビーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。					
		1	プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		-	P C鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		-	有害なクラックが無い。					
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。					
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。					
		-	その他					
			理由：_____。					
		●判断基準		評価数 対象14項目中10項目該当				
		該当項目が90%以上・・・a		評価値 71%				
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'		判定 b				
		該当項目が70%以上80%未満・・・b						
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'						
		該当項目が60%未満・・・c						
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。								

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑬

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	塗装工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値	
		1	塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。					0	0
		1	ケレンを入念に実施していることが確認できる。						
		1	天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。						
		1	塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。						
		1	鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。						
		-	塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。						
		0	塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。						
		-	溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。						
		-	塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。						
II. 品質		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
		-	その他						
		理由：_____。							
		●判断基準					評価数 対象9項目中7項目該当		
		該当項目が90%以上・・・a					評価値 78%		
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b		
		該当項目が70%以上80%未満・・・b							
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'							
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	トンネル工事	「評価対象事項」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値	
		1	コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量					0	0
		0	、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。						
		1	コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度(寒中及び暑中コンクリートの場合)、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。						
		1	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。						
		1	施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。						
		1	吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		1	設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。						
		0	坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		-	計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。						
II. 品質		1	金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。						
		1	吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工して						
		-	吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。						
		-	ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		-	防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。						
		-	逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
		0	その他						
理由：_____。									
●判断基準					評価数 対象13項目中9項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 69%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b'				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑭

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力 その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	植栽工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値
		0	土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を実施し施工に反映している。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		1	樹木・芝生管理で使用する肥料・薬剤・土壌改良材のの種類及び使用量が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	活着が促されるよう管理していることが確認できる。					
		1	樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。					
		1	樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。					
		0	施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。					
		1	肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。					
		0	植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。					
		1	添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。					
		-	樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。					
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。					
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。							
1	その他							
		理由：_____。						
		●判断基準		評価数 対象13項目中9項目該当		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。		
		該当項目が90%以上・・・a		評価値 69%				
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'		判定 b'				
		該当項目が70%以上80%未満・・・b						
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'						
		該当項目が60%未満・・・c						
防護柵（網）・標識・防雪柵（新設）設置工事	防護柵（網）・標識・防雪柵（新設）設置工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値
		1	防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		1	防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。					
		0	コンクリート打設時に必要な供試体採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。					
		0	防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。					
		-	基礎コンクリート周辺の締め固め等の処理が適正に行われている。					
		1	防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					
		1	ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。					
		1	ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。					
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。					
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。					
		1	その他					
		理由：_____。						
		●判断基準		評価数 対象11項目中8項目該当		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。		
		該当項目が90%以上・・・a		評価値 73%				
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'		判定 b				
		該当項目が70%以上80%未満・・・b						
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'						
		該当項目が60%未満・・・c						

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑮

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	区画線工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		1	区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					0	0
		1	区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		0	道路標識、区画線及び道路標示に関する命令等の諸規定に従い適切に施工し、規格を満足している。						
		1	ペイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。						
		-	区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、良好であることが確認できる。					評価値 0	評価値 0
		1	区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。						
		-	区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。					上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
		-	プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
Ⅱ. 品質	区画線工事	0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
		1	その他						
		理由：_____							
		●判断基準							
		該当項目が90%以上・・・・・・ a					評価数 対象9項目中7項目該当		
		該当項目が80%以上90%未満・・・・ a'					評価値 78%		
		該当項目が70%以上80%未満・・・・ b					判定 b		
		該当項目が60%以上70%未満・・・・ b'							
		該当項目が60%未満・・・・・・ c							
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力									
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。									

〔入力方法〕 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	維持修繕工事	「評価対象項目」 【共通】 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 1 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 1 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 0 緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応していることが確認できる。 1 材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。 0 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 1 品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。 - その他					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。 0	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。 0
Ⅱ. 品質							評価値 0	評価値 0
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力		{ 理由: _____ }					評価数 対象7項目中5項目該当 評価値 71%	上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入
※主たる工種を1つ選択		☒ 【道路維持修繕工事】（主たる工種のチェックボックスをチェックして下さい。） 0 材料（二次製品）の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 0 構造物の撤去については必要最低限で行い、且つ隣接部に損傷を与えないように行われていることが確認できる。 1 基礎、支柱が沈下しないよう、設置孔の基礎部が十分締め固められ、堅固に建て込まれている。 1 床堀・掘削の仕上がり面において、地山を乱さないように、且つ不陸が生じないように施工していることが確認できる。 1 床堀箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除していることが確認できる。 1 構造物、道路付属物周辺の除草、伐採が実施されており、均一に刈り込まれている。 - その他					評価数 対象6項目中4項目該当 評価値 67%	
※【共通】は全工種対象		☐ 【河床整理工事】（主たる工種のチェックボックスをチェックして下さい。） 1 土砂等の流出、既存施設への影響が生じないよう適切に施工している。 1 灌木等の伐採漏れがなく、対象範囲を確実に整理している。 1 伐木・抜根等の処理が適正に行われていることが確認できる。 1 残土の処理が適正に行われていることが確認できる。 - 浮き石を活かす等、河川環境に配慮している。 - その他						
		☐ 【変位制限システム工事】 0 使用材料の取付状況を入念に点検し、施工されていることが確認できる。 0 施工前のゴミ・その他の付着物等の除去が適正に行われていることが確認できる。 0 材料（二次製品）の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 1 使用材料の保管が適正に実施されていることが確認できる。 - その他						
		{ 理由: _____ }						
		{ 理由: _____ }						
		{ 理由: _____ }						
		●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c					評価数 対象13項目中9項目該当 評価値 69% 判定 b'	

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。

②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()

④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ⑪

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検 査 員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
	建築・営繕を除く	「評価対象項目」 1 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。 1 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。 1 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 1 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。 1 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 0 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 0 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。 - 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。 - 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。 - 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。 - 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。 - 機器の配置が点検しやすいように工夫していることが確認できる。 - 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 - 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。 - パルプ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 - 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。 - 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。 - 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 1 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 1 その他（理由：_____。）					0	0
Ⅱ. 品質							評価値 0	評価値 0
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力						評価数 対象9項目中7項目該当 評価値 78% 判定 b	上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。							該当すれば「1」、 該当しなければ「0」を記入	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」を記入
●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c								
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。								
	電気設備工事	a	a'	b	b'	c	d	e
		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
	建築・営繕を除く	「評価対象項目」 1 制作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。 1 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 1 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。 1 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。 1 ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がないことが確認できる。 0 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 0 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 - 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 - 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。 - 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。 - 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。 - 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 1 その他（理由：_____。）					0	0
						評価数 対象8項目中6項目該当 評価値 75% 判定 b	上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
							該当すれば「1」、 該当しなければ「0」を記入	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」を記入
							●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c	

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ⑱

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	通信設備工事・受変電設備工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		「評価対象項目」						0	0
		1	設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。						
		-	材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。						
		1	材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		0	設備・機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		0	ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。						
		0	設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。						
		1	完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。						
		1	完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。						
II. 品質	建築・営繕を除く	1	設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。						
		-	設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。						
		1	完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。						
		1	設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。						
		-	その他						
		理由：_____							
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力		●判断基準					評価数 対象10項目中7項目該当		
		該当項目が90%以上・・・a					評価値 70%		
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b		
		該当項目が70%以上80%未満・・・b							
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'							
		該当項目が60%未満・・・c							
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。									

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。

②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	いずれにも該当しない工事又は合併工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
Ⅱ. 品質		「評価対象項目」						0	0
		1	理由：_____a					評価値 0 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	評価値 0 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
		1	理由：_____a						
		1	理由：_____a						
		1	理由：_____a						
		1	理由：_____a						
		0	理由：_____a						
		0	理由：_____a						
-		理由：_____a							
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力									
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。									
		●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c 評価数 対象7項目中5項目該当 評価値 71% 判定 b ※原則として、評価対象項目数は5項目を最低とする。 ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。							

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ㉔

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	港湾漁港築造工事(浚渫、海岸築造工事を含む)						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
							0	0
II. 品質							評価値	0
							0	0
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力							上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
							該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入	該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。							評価数 対象5項目中4項目該当 評価値 75%	
	主たる基礎工一個を選択(選択なしも可)						①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
	基礎工のみ、本体工のみ、基礎工+本体工の組合せが可能です。						●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c	
	主たる本体工一個を選択(選択なしも可)						評価数 対象7項目中4項目該当 評価値 57%	

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ㊫-1

[入力方法] 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	道路改良工事	「評価対象項目」 【共通】 材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
		0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 品質	注) 道路改良工事のうち主たる工種が複数ある場合	【土工関係】 雨水による崩壊が起らないように、排水対策を実施していることが確認できる。 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 C B R試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。 法面に亀裂が無い。 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					評価値 上記該当があれば・・・d	評価値 上記該当があれば・・・e
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」を入力	【共通】他に2工種以上のチェックボックスをチェックして下さい。	【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工】 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					評価数 対象3項目中2項目該当 評価値 67%	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		【コンクリート又はモルタル吹付工】 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					評価数 対象5項目中5項目該当 評価値 100%	
	【現場打ち法枠工・プレキャスト法枠工】 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 枠内に空隙が無いことが確認できる。 層間にはく離が無いことが確認できる。 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					評価数 対象2項目中1項目該当 評価値 50%		
							①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
		【路床、路盤】 設計図書に定められた試験方法でC B R値を測定していることが確認できる。 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 その他 { 理由：_____。 }					●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c	
		【排水工】 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。 側溝の仕上がり面と排水面が整合がとれ、良好な排水が確認できる。 既設構造物との取り合いや曲線部の施工が適切に行われている。 その他 { 理由：_____。 }					評価数 対象7項目中6項目該当 評価値 80% 判定 a'	

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ㊟-2

〔入力方法〕 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の 3 種類のみ

(検 査 員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	下水道工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
		仕様書等で定められている品質管理が実施されている。						
Ⅱ. 品質	(管路)	材料の品質規格証明書等が整備されている。						
		管渠（管布設・矩形渠布設、推進、シールド）工において出来形管理基準を満足しており、目立った屈曲や沈下がない。						
		管渠において漏水箇所がない。						
		管渠止において止水滑材や接着剤等のはみ出し等がない。						
		管渠継ぎ手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好である。						
		推進管の裏込め材料が十分充填されている。						
		マンホールにおいて、出来形管理基準を満足し、連結部には止水シール、止水ゴムが適切に使用されている。						
		マンホールにおいて、各部材にはクラック等がなく、漏水がない。						
		インパートは形状、勾配等が適正で、漏水がない。						
		インパートはその表面仕上げが適正である。						
		枺の天端は周辺地盤になじんでおり、土地境界石、その他周辺の復旧仕上がりがよい。						
		枺の取り付け管は、理由のない屈曲や、目立った沈下がない。						
		施設内に土砂、モルタル、材料の破片等がなく、清掃されている。						
		掘削時の土留め方法や推進時の推進方法による周辺地盤への影響が見られない。						
		埋戻において、締固めが適正な方法で施工されており、工事終了後の沈下が見られない。						
		舗装復旧において、その施工が仕様書の規定に従って実施されており、既設舗装との段差がなく、また舗装切断跡が残っていない等、仕上がり状態がよい。						
		緑石、柵、標識等の道路付属物の復旧が適正に行われている。						
		その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。				
品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。								
品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。								
その他								
理由：_____								
●判断基準								
該当項目が90％以上・・・・・・・・ a								
該当項目が80％以上90％未満・・・ a'								
該当項目が70％以上80％未満・・・ b								
該当項目が60％以上70％未満・・・ b'								
該当項目が60％未満・・・・・・・・ c								
評価数 対象21項目中16項目該当								
評価値 76%								
判定 b								
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。								
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。								
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）								
④なお、評価対象項目数が 2 項目以下の場合は c 評価とする。								

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	公園緑地工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値	品質関係の測定方法又は測定値	
		【共通】					が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		- コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。							
		- 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。							
		- 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。							
		- 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。							
		- 材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。							
		- 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。							
		- 品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。							
		- その他（理由：_____。）							
Ⅱ. 品質	該当する工程のチェックボックスをチェックして下さい。	☒ 【舗装工・表層工】					評価値 対象4項目中3項目 評価値 75%	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入	
		- 路盤工（凍上抑制層含む）の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。							
		- 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。							
		- 混合物の品質（混合、温度、密度等）が適切に管理されていることが確認できる。							
		- 平板、舗石、レンガ、タイル舗装等の目地が、仕様書等に定められたとおり処理されていることが確認できる。							
		- その他（理由：_____。）							
		☒ 【植栽・緑化工】						評価値 対象1項目中0項目 該当 0%	
		- 土壌硬度試験及び土壌試験（PH）を実施施工に反映している。							
		- 活着が促されるよう管理していることが確認できる。							
		- 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。							
- その他（理由：_____。）									
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」 を入力	複数選択が可能です。	☒ 【付属物・設備工】							
		- 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。							
		- 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。							
		- 不可視部分の出来形が写真で確認できる							
		- その他（理由：_____。）							
		●判断基準							
		該当項目が90%以上・・・a							
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'							
		該当項目が70%以上80%未満・・・b							
		該当項目が60%以上70%未満・・・b'							
該当項目が60%未満・・・c									
その他の評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		評価数 対象7項目中5項目 該当 71%							
		評価値 判定 b							
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。							
		②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。							
		③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）							
		④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。							

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ㊟-4

【入力方法】 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の 3 種類のみ

(検 査 員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	側溝水路整備工事	1	「評価対象項目」						0
		1	使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						0
		1	掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。						0
		1	埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						0
		1	舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。						0
		1	使用材料に損傷無く設置していることが確認できる。						0
		1	隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。						0
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						0
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						0
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						0
-	その他 理由： _____						0		
II. 品質	(二次製品 新設)	●判断基準							
評価数 対象9項目中8項目該当									
評価値 89%									
判定 a'									
該当項目が90%以上・・・ a									
該当項目が80%以上90%未満・・・ a'									
該当項目が70%以上80%未満・・・ b									
該当項目が60%以上70%未満・・・ b'									
該当項目が60%未満・・・ c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が 2 項目以下の場合は c 評価とする。									
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」 を入力									
その他が評価出来る 場合は、必ず理由 を記入する。									

第3号様式 第4条関係 (検査員用) ㊟20-5

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	電線共同溝工事	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		1	指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。					0	0
		1	管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。						
		-	プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認できる。						
		-	特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。						
		-	特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。						
		-	埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		1	舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。						
		1	管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		-	管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
		0	その他						
理由：_____									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									
③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）									
④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
●判断基準					評価数 対象8項目中6項目該当				
該当項目が90%以上・・・a					評価値 75%				
該当項目が80%以上90%未満・・・a'					判定 b				
該当項目が70%以上80%未満・・・b									
該当項目が60%以上70%未満・・・b'									
該当項目が60%未満・・・c									
①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。									
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。									

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	ほ場整備工事(農林)	【評価対象項目】 【共通】 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 材料の品質規定証明書が整備されている。 材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
Ⅱ. 品質						評価数 対象5項目中3項目 評価値 60%	評価値 0	評価値 0
評価対象項目欄評価できる項目には「1」、評価できない項目には「0」、評価対象外は「-」を入力	該当する工種のチェックボックスをチェックして下さい。	【区画整理工事】 旧水路等の埋立て及び雑物除去が確認できる。 表土が均一に施工されていることが確認できる。 基盤整地は、良好な状態で施工している。 畦溝畔及び道路盛土等の締め固め作業が確認できる。 その他				評価数 対象4項目中3項目 評価値 75%	上記該当があれば・・・d	上記該当があれば・・・e
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。	複数選択が可能です。	【水路工事】 施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。 埋め戻しは仕様書等で示す条件により施工されている。 二次製品の吊り込み及び据え付けの際に常に安全に配慮して施工している。 二次製品の規格・寸法が検測されている。 二次製品等の仮置き、保管が良好に行われていることが確認できる。 目地が良好に仕上げられている。 その他				評価数 対象1項目中1項目 評価値 100%	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入	該当すれば「1」、該当しなければ「0」を記入
		【客土・耕土搬入工事】 客土又は耕土搬入の材料は、事前に見本検査等で確認を受けている。 客土又は耕土搬入の材質を現地で確認している。 客土（耕土）を田面全体に小運搬し、均一に施工している。 田面が乾燥して良好な状態で施工している。 その他				評価数 対象1項目中0項目 評価値 0%		
		【暗渠排水工事】 排水管の埋設は、所定の深さ及び勾配で埋設しているのが確認できる。 暗渠排水工の被覆材は、所定の深さまで均一に埋設していることが確認できる。 排水管理後の表土は、均平に仕上げていることが確認できる。 掘削残土は支障雑物を除去して、田面に均等に敷き均していることが確認できる。 その他				評価数 対象1項目中0項目 評価値 0%		
		【敷砂利工事】 路面が良好な状態で施工していることが確認できる。 路面が良好に不陸整正されていることが確認できる。 使用材料の粒度区分を現地で確認できる。 材料の敷き均しは、粒度の分離もなく均一に施工している。 その他				評価数 対象1項目中1項目 評価値 100%		
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					●判断基準 該当項目が90%以上・・・a 該当項目が80%以上90%未満・・・a' 該当項目が70%以上80%未満・・・b 該当項目が60%以上70%未満・・・b' 該当項目が60%未満・・・c	評価数 対象13項目中8項目 評価値 判定 62% b'

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ㊫-7

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	管水路工事(農林)	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		1	仕様書等で定められている品質管理が実施されている。					0	0
		1	材料の品質規定証明書が整備されている。						
		1	施工基面が平滑に仕上げられている。						
		1	締め固めが仕様書等で示す条件により実施されている。						
		1	管の両端が均等に埋め戻されていることが確認できる。						
		1	地盤面に不陸が生じていないことが確認できる。						
		-	管の吊り込み据付の際に、安全に配慮した施工がうかがえる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
0	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。								
0	その他 { 理由： }								
		●判断基準					評価数 対象10項目中8項目該当		
		該当項目が90%以上 a					評価値 80%		
		該当項目が80%以上90%未満 . . . a'					判定 a'		
		該当項目が70%以上80%未満 . . . b							
		該当項目が60%以上70%未満 . . . b'							
		該当項目が60%未満 c							
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。		a	a'	b	b'	c	d	e	
	草地造成整備工事(農林)	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。	
		0	使用する肥料・薬剤・土壌改良材・種子の種類及び使用量が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					0	0
		1	耕起、砕土の施工回数が確認できる。						
		1	基盤整地は良好な状態で施工していることが確認できる。						
		1	表土が均一に施工されていることが確認できる。						
		-	堆肥散布の場合、成分分析をしていることが確認できる。						
		-	暗渠排水工の被覆材の均一な布設状況が確認できる。						
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。						
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。						
		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。						
0	その他 { 理由： }								
		●判断基準					評価数 対象8項目中5項目該当		
		該当項目が90%以上 a					評価値 63%		
		該当項目が80%以上90%未満 . . . a'					判定 b'		
		該当項目が70%以上80%未満 . . . b							
		該当項目が60%以上70%未満 . . . b'							
		該当項目が60%未満 c							
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④なお、評価対象項目数が 2 項目以下の場合は c 評価とする。							

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
- ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
- ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

〔入力方法〕 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

調査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	魚礁工事（水 産）	「評価対象項目」 【共 通】 設計図書に定められた品質管理を実施していることが確認できる。 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。 沈設にあたり、施工管理方法が整備され、かつ記録で確認できる。 転倒や崩落等がないよう仮置を行っていることが確認できる。 材料の保管が適正に実施されているのが確認できる。 部材の組立が仕様書及び手順書等に定められたとおり施工していることが確認できる。 部材の組立にあたり、部材に損傷を与えることなく組み立てられていることが確認できる。 材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。 品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。 品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。 その他 〔 理由： 〕 ☒【鋼製魚礁（一部鋼製部材を有するものを含む）】 鋼材の組立・加工が適切であることが確認できる。 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 欠損部の発生が見られないことが確認できる。 溶接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 その他 〔 理由： 〕					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。 評価値 0 上記該当があれば・・・d 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入 評価数 対象10項目中8項目該当 評価値 80%	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。 評価値 0 上記該当があれば・・・e 該当すれば「1」、 該当しなければ「0」 を記入
II. 品質								
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」 を入力								
その他が評価出来る 場合は、必ず理由 を記入する。	該当する工種の チェック ボックスを チェックして 下さい。							
	複数選択は不可。	☐【コンクリート製魚礁】 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度（寒中・暑中コンクリートの場合）、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 スペーサーの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 有害なクラックが無い。 コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。 コンクリート部材の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 ボルトの品質が証明書類で確認できる。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ボルトの締め付け確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 その他 〔 理由： 〕					評価数 該当5項目中4項目評価 評価値 80%	
		●判断基準 該当項目が90%以上・・・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満・・・・ a' 該当項目が70%以上80%未満・・・・ b 該当項目が60%以上70%未満・・・・ b' 該当項目が60%未満・・・・・・ c					評価数 対象15項目中12項目該当 評価値 80% 判定 a'	
		①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。 ②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						

第 3 号様式 第 4 条関係 (検査員用) ㊟-10

〔入力方法〕 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の 3 種類のみ

(検 査 員)

検査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	石材投入工事(水産)	「評価対象項目」					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善されたことが確認できる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、修補が必要とされたことが確認できる。
		1	石材の種類、品質及び形状寸法は設計図書に定められたものであることが確認できる。	0				
		1	石材の試験成績書等が施工前に提出されている。					
		1	石材の検収について資料等で確認できる。					
		-	投入位置の測量において、設計図書で指定されている機器を使用していることが確認できる。					
		-	濁り防止等の環境保全に十分配慮されていることが確認できる。					
		1	航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。					
		1	気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。					
		1	材料搬入時の品質管理を適時及び的確に行っていることが書面で確認できる。					
		0	品質管理測定値が規格を満足し、ほぼ均一で良好な品質であることが確認できる。					
II. 品質		1	品質管理基準によりがたい場合、監督員と協議の上で品質管理を行っていることが書面で確認できる。					
		0	その他					
		理由：_____						
		●判断基準						
		評価数 対象9項目中7項目該当						
		評価値 78%						
		判定 b						
		該当項目が90%以上・・・a						
		該当項目が80%以上90%未満・・・a'						
		該当項目が70%以上80%未満・・・b						
該当項目が60%以上70%未満・・・b'								
評価対象項目欄 評価できる項目には「1」、 評価できない項目には「0」、 評価対象外は「-」 を入力		該当項目が60%未満・・・c						
その他が評価出来る場合は、必ず理由を記入する。								

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目には「-」を入力する。
②評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 ()
④なお、評価対象項目数が 2 項目以下の場合は c 評価とする。

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の 3 種類のみ

(検 査 員)

考査項目	工 種	a		b	c	d
		優れている		やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来 ばえ	コンクリート構造物工 事・砂防構造物工事・海 岸工事・トンネル工事	1	コンクリート構造物の表面状態が良い。		※該当 6 項目以上・・・ a	
		-	コンクリート構造物の通りが良い。		該当 5 項目・・・・・・ b	
0		天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。		該当 4 項目・・・・・・ c		
1		クラックが無い。		該当 3 項目以下・・・ d		
1		漏水が無い。				
1		きめ細かな施工がなされている。	評価数 対象6項目中5項目該当			
1		全体的な美観が良い。	判定 b			
Ⅲ. 出来ばえ	土工事（盛土・築堤工事 等）	1	仕上げが良い。		※該当 4 項目以上・・・ a	
		1	通りが良い。		該当 3 項目・・・・・・ b	
1		天端及び端部の仕上げが良い。		該当 2 項目・・・・・・ c		
-		構造物へのすりつけなどが良い。	評価数 対象4項目中4項目該当	該当 1 項目以下・・・ d		
1		全体的な美観が良い。	判定 a			
評価項目には「1」を入 力	切土工事	1	規定された勾配が確保されている。		※該当 5 項目以上・・・ a	
		1	切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。		該当 4 項目・・・・・・ b	
		0	法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。		該当 3 項目・・・・・・ c	
		1	滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。		該当 2 項目以下・・・ d	
		1	関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。			
		1	全体的な美観が良い	評価数 対象6項目中5項目該当		
			判定 a			
評価できない項目には 「0」を入力	護岸・根固・水制工事	1	通りが良い。		※該当 4 項目以上・・・ a	
		1	材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。		該当 3 項目・・・・・・ b	
		0	天端及び端部の仕上げが良い。		該当 2 項目・・・・・・ c	
		0	既設構造物とのすりつけが良い。		該当 1 項目以下・・・ d	
		0	全体的な美観が良い。	評価数 対象5項目中2項目該当		
			判定 c			
	鋼橋工事	0	表面に補修箇所が無い。		※該当 4 項目以上・・・ a	
1		部材表面に傷及び錆が無い。		該当 3 項目・・・・・・ b		
1		溶接に均一性がある。		該当 2 項目・・・・・・ c		
0		塗装に均一性がある。	評価数 対象5項目中3項目該当	該当 1 項目以下・・・ d		
1		全体的な美観が良い。	判定 b			
地すべり防止工事	1	地山との取り合いが良い。		※該当 3 項目以上・・・ a		
	0	天端、端部の仕上げが良い。		該当 2 項目・・・・・・ b		
	1	施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。		該当 1 項目・・・・・・ c		
	1	全体的な美観が良い。	評価数 対象4項目中3項目該当	該当項目なし・・・・・・ d		
		判定 a				
舗装工事	1	舗装の平坦性が良い。		※該当 5 項目以上・・・ a		
	0	構造物の通りが良い。		該当 4 項目・・・・・・ b		
	0	端部処理が良い。		該当 3 項目・・・・・・ c		
	1	構造物へのすりつけ等が良い。		該当 2 項目以下・・・ d		
	0	雨水処理が良い。	評価数 対象6項目中3項目該当			
	1	全体的な美観が良い。	判定 c			
法面工事	1	通りが良い。		※該当 3 項目以上・・・ a		
	0	植生、吹付等の状態が均一である。		該当 2 項目・・・・・・ b		
	1	端部処理が良い。	評価数 対象3項目中2項目該当	該当 1 項目・・・・・・ c		
	-	全体的な美観が良い。	判定 b	該当項目なし・・・・・・ d		

【入力方法】 入力は「1」（半角）又は「0」（半角）又は「-」（半角）の3種類のみ

(検査員)

考査項目	工 種	a		b	c	d
		優れている		やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来 ばえ	基礎工工事（地盤改良等 を含む）	1	土工関係の仕上がりが良い。	評価数 対象3項目中2項目該当 判定 b	※該当 3 項目以上・・・ a	
		1	通りが良い。		該当 2 項目・・・ b	
		－	端部及び天端の仕上がりが良い。		該当 1 項目・・・ c	
		0	施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		該当項目なし・・・ d	
		－	※地盤改良は c 評価とする。			
	コンクリート橋上部工事	0	コンクリート構造物の表面状態が良い。	評価数 対象6項目中2項目該当 判定 d	※該当 5 項目以上・・・ a	
		1	コンクリート構造物の通りが良い。		該当 4 項目・・・ b	
		1	天端及び端部の仕上がりが良い		該当 3 項目・・・ c	
		0	支承部の仕上がりが良い。		該当 2 項目以下・・・ d	
		0	クラックが無い。			
		0	全体的な美観が良い。			
	塗装工事（工場塗装を除く）	0	塗装の均一性が良い。	評価数 対象5項目中3項目該当 判定 b	※該当 4 項目以上・・・ a	
		1	細部まできめ細かな施工がされている。		該当 3 項目・・・ b	
		1	補修箇所が無い。		該当 2 項目・・・ c	
		1	ケレンの施工状況が良好である。		該当 1 項目以下・・・ d	
		0	全体的な美観が良い。			
	植栽工事	1	樹木の活着状況が良い。	評価数 対象4項目中2項目該当 判定 b	※該当 3 項目以上・・・ a	
		0	支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。		該当 2 項目・・・ b	
		0	支柱の取り付けが堅固である。		該当 1 項目・・・ c	
1		全体的な美観が良い。	該当項目なし・・・ d			
防護柵（網）・防雪柵設置（新設）工事	1	通りが良い。	評価数 対象6項目中3項目該当 判定 c	※該当 5 項目以上・・・ a		
	0	端部処理が良い。		該当 4 項目・・・ b		
	0	部材表面に傷及び錆が無い。		該当 3 項目・・・ c		
	1	既設構造物等とのすりつけが良い。		該当 2 項目以下・・・ d		
	0	きめ細やかに施工されている。				
	1	全体的な美観がよい。				
標識工事	1	設置位置に配慮がある。	評価数 対象5項目中3項目該当 判定 b	※該当 4 項目以上・・・ a		
	0	標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。		該当 3 項目・・・ b		
	0	標識板の支柱に変色が無い。		該当 2 項目・・・ c		
	1	支柱基礎が入念に埋め戻されている。		該当 1 項目以下・・・ d		
	1	全体的な美観が良い。				
区画線工事	0	塗料の塗布が均一である。	評価数 対象5項目中2項目該当 判定 c	※該当 4 項目以上・・・ a		
	0	視認性が良い。		該当 3 項目・・・ b		
	0	接着状態が良い。		該当 2 項目・・・ c		
	1	施工前の清掃が入念に実施されている。		該当 1 項目以下・・・ d		
	1	全体的な美観が良い。				

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の 3 種類のみ (検 査 員)

考査項目	工 種	a	b	c	d	
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている	
3. 出来形及び出来 ばえ Ⅲ. 出来ばえ 評価項目には「1」を入力 評価できない項目には 「0」を入力 評価対象外は「-」を入力	機械設備工事 (建築・営繕は除く)	0	主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。	※該当 5 項目以上・・・ a		
		-	公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。	該当 4 項目・・・ b		
		1	きめ細かな施工がなされている。	該当 3 項目・・・ c		
		1	土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。	該当 2 項目以下・・・ d		
		1	溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。			
		1	全体的な美観が良い。	評価数 対象5項目中4項目該当 判定 b		
	電気設備工事 (建築・営繕は除く)	0	きめ細やかな施工がなされている。	※該当 5 項目以上・・・ a		
		1	公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。	該当 4 項目・・・ b		
		1	動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。	該当 3 項目・・・ c		
		1	ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。	該当 2 項目以下・・・ d		
		-	操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。			
		0	全体的な美観が良い。	評価数 対象5項目中3項目該当 判定 c		
	維持修繕工事	0	小構造物等にも注意が払われている。	※該当 3 項目以上・・・ a		
		1	きめ細かな施工がなされている。	該当 2 項目・・・ b		
		0	既設構造物、周辺とのすりつけが良い。	該当 1 項目・・・ c		
		1	全体的な美観が良い	評価数 対象4項目中2項目該当 判定 b		
	通信設備工事・受変電設備工事	0	主設備、関連設備等にきめ細かな施工がされている。	※該当 5 項目以上・・・ a		
		1	公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。	該当 4 項目・・・ b		
		1	動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。	該当 3 項目・・・ c		
		1	当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。	該当 2 項目以下・・・ d		
		-	操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。			
		0	全体的な美観が良い	評価数 対象5項目中3項目該当 判定 c		
	上記以外の工事又は合併 工事	1	理由：_____。			
		0	理由：_____。		※該当 4 項目以上・・・ a	
		0	理由：_____。		該当 3 項目・・・ b	
		0	理由：_____。		該当 2 項目・・・ c	
		0	理由：_____。		該当 1 項目以下・・・ d	
		1	理由：_____。			
		※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大 5 項目とする。 評価数 対象5項目中2項目該当 判定 c				

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の3種類のみ

(検査員)

考查項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来 ばえ		0 構造物の通りが良い。 1 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 0 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 1 きめ細やかな施工がなされている。 - 全体的な美観が良い。 - クラックがない。(コンクリート工事が含まれる場合)	二段構え	(コンクリート工事がいない場合) ※該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	(コンクリート工事が含まれる場合) ※該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d
III. 出来ばえ			評価数 対象4項目中2項目該当 判定 c	(コンクリート工事が含まれない)	
評価項目には「1」を入力	港湾・漁港浚渫工事 (地盤改良工事を含む)	0 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 1 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 0 施工後の表面及び及び底面等の全体的な仕上げが良い。 - 浚渫及び盛り等土砂が適切に処理されている。		※該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
評価できない項目には 「0」を入力			評価数 対象3項目中1項目該当 判定 c		
評価対象外は「-」を入力	ブロック製作工事 (ケーソン、異形ブ ロック等)	1 コンクリート構造物の表面状態が良い。 1 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 0 クラックがない。 - 全体的な美観が良い。		※該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	道路改良工事	0 通りが良い。 - 端部処理が良い。 0 法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 1 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 1 きめ細やかに施工されている。 1 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
			評価数 対象5項目中3項目該当 判定 c		
	下水道工事	0 通りが良い。 0 埋戻し及び路面復旧の状態が良い。 0 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 1 鉄蓋等の設置において、ガタツキや有害な傷がない。 1 足掛金物等の付属物の設置位置・方向が適正である。		※該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
			評価数 対象5項目中2項目該当 判定 c		
	公園緑地工事	0 仕上げが良い。 0 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 - 全体的な美観が良い。 1 通りが良い。 1 天端・端部仕上げ及び目地仕上げが良い。 1 関係構造物との取り合いが適切に行われている。		※該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
			評価数 対象5項目中3項目該当 判定 c		
	側溝・水路整備工事 (二次製品新設)	0 仕上がりが良い。 0 通りが良い。 - 既設構造物とのすりつけが良い。 1 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 1 全体的な美観が良い。		※該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
			評価数 対象4項目中2項目該当 判定 c		

[入力方法] 入力は「1」(半角)又は「0」(半角)又は「-」(半角)の 3 種類のみ (検査員)

3. 出来形及び出来 ばえ	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	電線共同溝工事	0	きめ細かな施工がなされている	※該当 4 項目以上・・・ a	
		1	歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されてい	該当 3 項目・・・ b	
		1	プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。	該当 2 項目・・・ c	
		-	施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。	該当 1 項目以下・・・ d	
		1	全体的な美観が良い。		
		評価数 対象4項目中3項目該当 判定 b			
	ほ場整備工事 (農林)	1	表土に雑物等の混入がない。	※該当 6 項目以上・・・ a	
		1	表土が均平に仕上がっている。	該当 4 ～ 5 項目・・・ b	
		-	畦溝畔の仕上げが良い。	該当 3 項目・・・ c	
		0	道路の路面・法面・敷砂利面の仕上げが良い。	該当 2 項目以下・・・ d	
		0	構造物との取り付け、又は構造物の通りが良い。		
		1	コンクリート構造物の表面状態が良い。		
		1	全体的な美観が良い。		
		評価数 対象6項目中4項目該当 判定 b			
	管水路工事 (農林)	1	管の通りが良い。	※該当 3 項目以上・・・ a	
		0	管内面塗装に補修痕がない。	該当 2 項目・・・ b	
		1	小構造物もきめ細かく仕上っている。	該当 1 項目・・・ c	
		1	全体的な美観が良い。	該当項目なし・・・ d	
		評価数 対象4項目中3項目該当 判定 a			
	草地造成整備工事 (農林)	0	表面に雑物等の混入がない。	※該当 3 項目以上・・・ a	
		-	表土が均平に仕上がっている。	該当 2 項目・・・ b	
		1	小構造物もきめ細かく仕上っている。	該当 1 項目・・・ c	
		1	全体的な美観が良い。	該当項目なし・・・ d	
		評価数 対象3項目中2項目該当 判定 b			
隔障物工事 (農林)	0	通りが良い。	※該当 4 項目以上・・・ a		
	0	有刺鉄線が緊張されている。	該当 3 項目・・・ b		
	-	門扉の取り付けが良い。	該当 2 項目・・・ c		
	1	小構造物もきめ細かく仕上っている。	該当 1 項目以下・・・ d		
	1	全体的な美観が良い。			
	評価数 対象4項目中2項目該当 判定 c				
木製構造物工事 (農林)	0	地山・既設構造物とのすり付けが良い。	※該当 4 項目以上・・・ a		
	1	構造物周辺の整地等が適正に施工されている。	該当 3 項目・・・ b		
	0	通りが良い。	該当 2 項目・・・ c		
	-	細部まできめ細やかな施工がなされている。	該当 1 項目以下・・・ d		
	1	全体的な美観が良い。			
	評価数 対象4項目中2項目該当 判定 c				

別紙ー4(土 木 工 事) 【記入方法及び留意事項】


1. 出来形及び品質のばらつきの考え方 〔管理図の場合〕

出来形及び品質のばらつきの考え方


〔管理図の場合〕

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例



②ばらつきが80%以下と判断できる例



(下限値のみの場合)




※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

ただし、上記のように上限値が仮定できない場合及び管理項目を設定していない場合は、バラツキで判断不可能とする。


〔度数表または、ヒストグラムの場合〕

〔度数表またはヒストグラムの場合〕


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



2. 多工種複合工事の取り扱い

(1)主たる工種で評定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。

別紙

項 目 別 評 定 表

工事番号	平成28年度 第〇〇号
工 事 名	市道〇〇線道路改良工事
工 期	平 成 28 年 4 月 5 日 ～ 平 成 28 年 10 月 5 日

評 価 項 目	細 別	評 定 点 / 満 点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3 点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1 点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.2 / 13.0 点
	II. 工程管理	7.9 / 8.1 点
	III. 安全対策	8.1 / 8.7 点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7 点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.4 / 15.0 点
	II. 品質	12.0 / 17.4 点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5 点
4. 工事特性（加点のみ）	I. 施工条件への対応等	4.1 / 7.3 点
5. 創意工夫（加点のみ）	II. 創意工夫	5.7 / 5.7 点
6. 社会性等（加点のみ）	III. 地域への貢献度	4.8 / 5.3 点
7. 法令遵守等（減点のみ）		0
評 定 点 合 計 （ 注 1 ）		81 / 100 点

※工事特性は、基礎点 3.3 点、加点が 0～4.0 点
 創意工夫は、基礎点 2.9 点、加点が 0～2.8 点
 社会性等は、基礎点 3.3 点、加点が 0～2.0 点となっています。
 つまり、実質的な点数の範囲は、工事特性：3.3～7.3 点、
 創意工夫：2.9～5.7 点、社会性等：3.3～5.3 点となります。
 ここで、基礎点とは、100 点満点のうち、65 点に対応する点数です。

（注 1）各評価項目の評定点は小数第二位を四捨五入し、表示上は小数第一位までとしています。評定合計は各評価項目の評定点を小数第二位まで合計してから小数第一位を四捨五入していますので、表示上の各評価項目の評定点を合計し四捨五入した数字と異なる場合があります。

平成28年9月8日

契約の相手方所在地
商号又は名称
代表者氏名 様

八戸市長 小林 眞

工事完成検査結果（成績評定）通知書

下記の工事について、平成28年9月8日に実施した完成検査の結果、別添のとおりでしたので、通知します。

記

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. 工事番号 | 平成28年度 第〇〇号 |
| 2. 工 事 名 | 市道〇〇線道路改良工事 |
| 3. 工 期 | 平成28年4月5日～平成28年10月5日 |
| 4. 完成検査年月日 | 平成28年9月8日 |
| 5. 完成検査結果 | 合 格 |
| 6. 成績評定 | |
| 評定点 | 81 点 項目別評定点は、別紙のとおり |

この評定の内容について疑問があるときは、その疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（土曜日、日曜日及び祝日を含む。）以内に書面により、当職に対し説明を求めることができます。

疑問の旨に対する回答は、当職から書面により行います。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は、下記のとおりです。

<書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先>

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号

八戸市 財政部 契約検査課 工事契約グループ 宛

電話 0178-43-2111（代） 内線3454、3456

平成28年9月8日

契約の相手方所在地
商号又は名称
代表者氏名 様

八戸市長 小林 眞

工事検査結果通知書

下記の工事について、平成28年9月8日に実施した工事の検査結果を通知します。

記

- | | |
|----------|---|
| 1. 工事番号 | 平成28年度 第〇〇号 |
| 2. 工 事 名 | 市道〇〇線道路改良工事 |
| 3. 工 期 | 平成28年4月5日～平成28年10月5日 |
| 4. 検査年月日 | 平成28年9月8日 |
| 5. 検査結果 | ☐ 完成検査に合格 ☐ 出来形検査により履行を確認 |