

ロゴマーク



ロゴタイプ [組み方のバリエーション]

八戸十和田トレイル

横組み1行

八戸十和田
トレイル

横組み一行・中央揃え

八戸十和田
トレイル

横組み2行・左揃え

八戸十和田
トレイル

縦組み2行・上揃え

八戸
十和田
トレイル

横組み3行・中央揃え

八戸十和田
トレイル

横組み2行・左揃え

ロゴマーク&ロゴタイプ
基本セット|日本語表記



八戸十和田
トレイル

ロゴマーク&ロゴタイプ
基本セット | 英語表記



HACHINOHE
TOWADA
TRAIL

ロゴマーク&ロゴタイプ
基本セット | 和英併記



八戸十和田
トレイル

HACHINOHE TOWADA TRAIL

カラー設定 | 単色の場合



八戸十和田
トレイル

CMYK: C14/M87/Y90
RGB: R223/G72/B64
日本の伝統色: 朱色(DIC-N731)
DICカラー: DIC198
PANTONE: 7417C/7417U



八戸十和田
トレイル

CMYK: C14/M87/Y90
RGB: R223/G72/B64
日本の伝統色: 朱色(DIC-N731)
DICカラー: DIC198
PANTONE: 7417C/7417U

モノクロ表示



八戸十和田
トレイル



八戸十和田
トレイル

カラー設定 | 背景色との関係

	白背景 K100%	明るい背景 〜K40%まで	暗い背景 K40%〜100%
2色表示の場合	 八戸十和田 トレイル	 八戸十和田 トレイル	 八戸十和田 トレイル
単色表示の場合	 八戸十和田 トレイル	 八戸十和田 トレイル	 八戸十和田 トレイル

ロゴが明確に識別できるよう背景色との関係を定めます。上の表はロゴが背景色との関係における基準を示したものになり、各使用時における判断基準の例示です。
グレースケールでの基準表示ですが、有彩色でも同様の判断をしてください。

セットバリエーション | 日本語表記

掲載する媒体のサイズや比率に応じて、文字視認性や審美性の適したものを使用します



セットバリエーション | 英語併記

掲載する媒体のサイズや比率に応じて、文字視認性や審美性の適したものを使用します



セットバリエーション | 和英併記

掲載する媒体のサイズや比率に応じて、文字視認性や審美性の適したものを使用します



アイソレーション

ロゴマークの周囲には下に示す量のアイソレーション(隔離)エリアを設けてください。

アイソレーションエリア内には他の要素を入れないでください。

*基本セット以外も同様です

・基本セット



アイソレーションエリア

使用禁止例

形の上での誤用例



ロゴタイプの間隔を変えてはならない



変形してはならない



著しく視認性の低い背景上に表示してはならない