

## 八戸市指定ごみ袋の規格等

### 燃やせるごみ用

指定ごみ袋							外装袋			
種別	種類	外形寸法	厚さ	材質	透明度 (色)	納品単位	外形寸法	材質	透明度 (色)	JANコード
45 <sup>リットル</sup> 袋	平袋	縦800mm × 横650mm	0.035mm	低密度 ポリエチ レン	半透明 (黄色)	1組 10枚 (1箱 50組)	縦400mm × 横250mm	ポリプロ ピレン (PP)	透明 (無色)	4929007 00001 0
30 <sup>リットル</sup> 袋		縦700mm × 横500mm	0.035mm				縦300mm × 横230mm			4929007 00002 7
20 <sup>リットル</sup> 袋		縦600mm × 横450mm	0.030mm				縦285mm × 横185mm			4929007 00006 5
<b>【指定ごみ袋共通事項】</b> ・材質はバージン原料か再生原料かは問わない ・半透明とは内容物が識別できる程度 ・外形寸法の許容差は、日本工業規格(JIS)Z1711-1994の規定6.2(1)の規格を準用する。 ・平均厚さの差の割合の許容範囲及び厚さの差の許容範囲は、日本工業規格(JIS)Z1711-1994の規定6.2(2)の規格を準用する。 ・袋の色(黄色・混入率0.7%)と印字色(赤色)の色合いは、落札業者との協議の上決定する							<b>【外装袋共通事項】</b> ・印字色 3色 (文字等 赤色) (下地 白色) (JANコード 黒色)			

### 燃やせないごみ用

指定ごみ袋							外装袋			
種別	種類	外形寸法	厚さ	材質	透明度 (色)	納品単位	外形寸法	材質	透明度 (色)	JANコード
45 <sup>リットル</sup> 袋	平袋	縦800mm × 横650mm	0.040mm	低密度 ポリエチ レン	透明 (無色)	1組 10枚 (1束 10組) (1箱 5束)	縦400mm × 横250mm	ポリプロ ピレン (PP)	透明 (無色)	4929007 00003 4
30 <sup>リットル</sup> 袋		縦700mm × 横500mm	0.040mm				縦300mm × 横230mm			4929007 00004 1
20 <sup>リットル</sup> 袋		縦600mm × 横450mm	0.040mm				縦285mm × 横185mm			4929007 00007 2
<b>【指定ごみ袋共通事項】</b> ・材質はバージン原料か再生原料かは問わない ・外形寸法の許容差は、日本工業規格(JIS)Z1711-1994の規定6.2(1)の規格を準用する。 ・平均厚さの差の割合の許容範囲及び厚さの差の許容範囲は、日本工業規格(JIS)Z1711-1994の規定6.2(2)の規格を準用する。 ・印字色(青色)の色合いは、落札業者との協議の上決定する							<b>【外装袋共通事項】</b> ・印字色 3色 (文字等 青色) (下地 白色) (JANコード 黒色)			

#### 【摘要】

外形寸法の許容差はそれぞれ次のとおり。

45 <sup>リットル</sup> 袋	縦	± 13mm	30 <sup>リットル</sup> 袋	縦	± 13mm	20 <sup>リットル</sup> 袋	縦	± 8mm
	横	± 12mm		横	± 8mm		横	± 8mm

平均厚さの差とは4か所の厚さの平均と規定の厚さの差

平均厚さの差の割合は±9%