

現場上流

		試料採取日	2026/5/22			
分析項目	単 位	基準値				
水素イオン濃度	－	－	6.3			
電気伝導度	μ S/cm	－	350			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	0.002			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	<2.5			
PFOA	ng/L	－	3.0			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(暫定指針値)	5			

現場下流

		試料採取日	2026/5/22			
分析項目	単 位	基準値				
水素イオン濃度	－	－	6.5			
電気伝導度	μ S/cm	－	570			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	<0.001			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	4.9			
PFOA	ng/L	－	51			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(暫定指針値)	55			

最下流

		試料採取日	2026/5/22			
分析項目	単 位	基準値				
水素イオン濃度	－	－	7.3			
電気伝導度	μ S/cm	－	150			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	0.002			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	<2.5			
PFOA	ng/L	－	<2.5			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(暫定指針値)	<5			

現場直近下流

		試料採取日	2026/5/22			
分析項目	単 位	基準値				
水素イオン濃度	－	－	6.3			
電気伝導度	μ S/cm	－	2600			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003			
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0006			
PFOS	ng/L	－	26			
PFOA	ng/L	－	590			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(暫定指針値)	610			