

施設概要

名	称	八戸市一般廃棄物最終処分場
所	在	八戸市大字櫛引字湯ノ沢 2-6
敷	地	面
建	物	面
埋	立	面
埋	立	容
竣	工	平成 25 年 7 月
構造・方式・施工者		埋立施設
		クローズドシステム（被覆型）
		鉄筋コンクリート槽 4 区画
		埋立中の区画に膜屋根（移動式）
		施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体
		浸出水処理施設
		処理方式 凝集沈殿
		処理能力 30 m ³ /日
		処理水 公共下水道放流
		施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体



八戸市一般廃棄物最終処分場 H25. 7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位 (t)

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
4 月	606.92	0.00	0.00	6.54	26.26	639.72
5 月	610.88	0.00	0.00	0.00	30.80	641.68
6 月	487.29	192.35	0.00	80.72	7.14	767.50
7 月						0.00
8 月						0.00
9 月						0.00
1 0 月						0.00
1 1 月						0.00
1 2 月						0.00
1 月						0.00
2 月						0.00
3 月						0.00
計	1,705.09	192.35	0.00	87.26	64.20	2,048.90

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点 検 項 目	4月18日	5月22日	6月19日									
	4月24日	5月27日	6月23日									
貯留設備(躯体、堰堤)	○	○	○									
遮水工 (遮水シート)	×	×	×									
覆蓋設備(膜屋根)	○	○	○									
下水道前処理施設 (流量調整設備を含む)	○	○	○									

凡例 ○ :異常なし
 × :異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	令和6年10月20日の火災で遮水シートが一部焼失。 今後修繕を実施予定。(地下水への影響は今のところ見られない。)
------------------------	--

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日 下段：検査結果日

	項 目	単位	4月18日	5月22日	6月19日										最 大	最 小	平 均	下 水 道 排水基準
			4月24日	5月27日	6月24日													
浸 原 出 水 水 処 理 道 放 流 設 水	水 温	℃	21.3	25.6	25.4										25.6	21.3	24.1	
	外 観(色 度)		淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	透視度	cm	9	7	11										11	7.0	9	
	pH(水素イオン濃度)		7.7	7.7	7.4										7.7	7.4	7.6	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1739.1	1953.3	515.1										1,953	515.1	1,400	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	87	320	89										320	87	170	
	SS(浮遊物質)量)	mg/ℓ	98	42	42										98	42	60	
	EC(電気伝導度)	ms/m	3	4	2										4	2	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	30,000	10,000										30,000	10,000	20,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	1,500	1,200	460										1,500	460	1,100	
	水 温	℃	19.8	24.3	25.3										25.3	19.8	23.1	
	外 観(色 度)		淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	透視度	cm	22	17	18										22	17.0	19	
	pH(水素イオン濃度)		6.2	6.8	6.8										6.8	6.2	6.6	5.0~9.0
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	622.2	923.1	443.7										923.1	443.7	663	600
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	278	286	44										286	44	200	
地 下 水 集 排 水 設 備	SS(浮遊物質)量)	mg/ℓ	132	162	22										162	22	105	600
	EC(電気伝導度)	ms/m	3	4	1										4	1	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	25,000	10,000										25,000	10,000	18,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,200	520										1,200	520	870	
	よう素消費量	mg/ℓ	<5	9.51	<5										9.51	<5	6.4	220
	水 温	℃	15.8	15.8	17.0										17.0	15.8	16.2	
	外 観(色 度)		無色	無色	無色													
	透視度	cm	>50	>50	>50										>50	>50	>50	
	pH(水素イオン濃度)		7.3	7.9	6.9										7.9	6.9	7.3	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1.2	1.3	1.3										1.3	1.2	1.3	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	2	2										3.0	2.0	2.3	
	SS(浮遊物質)量)	mg/ℓ	<0	<0	<0										<0	<0	<0	
	EC(電気伝導度)	ms/m	47	51	38										51	38	45	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	13	10	10										13	10	11	