

施設概要

名	称	八戸市一般廃棄物最終処分場		
所	在	八戸市大字櫛引字湯ノ沢 2－6		
敷	地	面	積	1 3 5 , 6 6 6 m ²
建	物	面	積	5 4 6 . 3 9 m ²
埋	立	面	積	1 5 , 4 0 0 m ²
埋	立	容	量	2 1 4 , 0 0 0 m ³
竣	工	平成 2 5 年 7 月		
構造・方式・施工者		埋立施設		
		クローズドシステム（被覆型）		
		鉄筋コンクリート槽 4 区画		
		埋立中の区画に膜屋根（移動式）		
		施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体		
		浸出水処理施設		
		処理方式 凝集沈殿		
		処理能力 3 0 m ³ ／日		
		処理水 公共下水道放流		
		施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体		



八戸市一般廃棄物最終処分場 H25.7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点 検 項 目	4月18日	5月22日										
	4月24日	5月27日										
貯留設備(躯体、堰堤)	○	○										
遮水工 (遮水シート)	×	×										
覆蓋設備(膜屋根)	○	○										
下水道前処理施設 (流量調整設備を含む)	○	○										

凡例 ○ : 異常なし
 × : 異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	令和6年10月20日の火災で遮水シートが一部焼失。 今後修繕を実施予定。(地下水への影響は今のところ見られない。)
------------------------	--

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位 (t)

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
4 月	606.92	0.00	0.00	6.54	26.26	639.72
5 月	610.88	0	0.00	0.00	30.80	641.68
6 月						0.00
7 月						0.00
8 月						0.00
9 月						0.00
1 0 月						0.00
1 1 月						0.00
1 2 月						0.00
1 月						0.00
2 月						0.00
3 月						0.00
計	1,217.80	0	0.00	6.54	57.06	1,281.40

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日 下段：検査結果日

		項 目	単位	4月18日 4月24日	5月22日 5月27日											最 大	最 小	平 均	下 水 道 排水基準
浸 出 水 処 理 施 設	原 水	水 温	℃	21.3	25.6											25.6	21.3	23.5	
		外 観(色 度)		淡褐色	淡褐色														
		透視度	cm	9	7											9	7.0	8	
		pH(水素イオン濃度)		7.7	7.7											7.7	7.7	7.7	
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1739.1	1953.3											1,953	1739.1	1,850	
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	87	320											320	87	200	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	98	42											98	42	70	
		EC(電気伝導度)	ms/m	3	4											4	3	0	
	水	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	30,000											30,000	20,000	25,000	
		Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	1,500	1,200											1,500	1,200	1,400	
	下 水 道 放 流 設 水	水 温	℃	19.8	24.3											24.3	19.8	22.1	
		外 観(色 度)		淡褐色	淡褐色														
		透視度	cm	22	17											22	17.0	20	
		pH(水素イオン濃度)		6.2	6.8											6.8	6.2	6.5	5.0~9.0
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	622.2	923.1											923.1	622.2	773	600
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	278	286											286	278	280	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	132	162											162	132	147	600
		EC(電気伝導度)	ms/m	3	4											4	3	0	
	水	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	25,000											25,000	20,000	23,000	
		Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,200											1,200	900	1,050	
		よう素消費量	mg/ℓ	<5	9.51											9.51	<5	7.2	220
地 下 水 集 排 水 設 備	地 下 水	水 温	℃	15.8	15.8											15.8	15.8	15.8	
		外 観(色 度)		無色	無色														
		透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
		pH(水素イオン濃度)		7.3	7.9											7.9	7.3	7.6	
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	1.2	1.3											1.3	1.2	1.3	
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	2											3.0	2.0	2.5	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	<0	<0											<0	<0	<0	
		EC(電気伝導度)	ms/m	47	51											51	47	49	
		Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	13	10											13	10	11	