施 設 概 要

名　　称	八戸市一般廃棄物最終処分場
所 在 地	八戸市大字櫛引字湯ノ沢２－６
敷 地 面 積	１３５，６６６㎡
建 物 面 積	５４６．３９㎡
埋 立 面 積	１５，４００㎡
埋 立 容 量	２１４，０００㎥
竣　　工	平成２５年７月
構造・方式・施工者	埋立施設
	クローズドシステム（被覆型）
	鉄筋コンクリート槽　４区画
	埋立中の区画に膜屋根（移動式）
	施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体
	浸出水処理施設
	処理方式　凝集沈殿
	処理能力　３０㎥／日
	処理水　公共下水道放流
	施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体





八戸市一般廃棄物最終処分場　H25.7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位（ｔ）

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
４月	519.54	186.74	0.00	0.00	42.80	749.08
５月	526.21	199.59	0.00	0.67	35.02	761.49
６月	455.21	175.79	0.00	14.96	41.10	687.06
７月	728.29	234.61	2.10	78.47	19.58	1,063.05
８月	503.75	214.97	0.00	43.32	35.13	797.17
９月	758.30	159.66	0.00	13.97	25.47	957.40
１０月	194.35	177.82	0.00	0.10	23.04	395.31
１１月						0.00
１２月						0.00
１月						0.00
２月						0.00
３月						0.00
計	3,685.65	1349.18	2.10	151.49	222.14	5,410.56

○ 残余容量

80,121 ㎥　　（令和８年３月31日時点）

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点　検　項　目	4月23日 4月28日	5月22日 5月28日	6月26日 7月1日	7月17日 7月22日	8月21日 8月28日	9月11日 9月16日	10月23日 10月28日					
貯留設備（躯体、堰堤）	○	○	○	○	○	○	○					
遮水工　（遮水シート）	○	○	○	○	○	○	○					
覆蓋設備（膜屋根）	○	○	○	○	○	○	○					
下水道前処理施設 （流量調整設備を含む）	○	○	○	○	○	○	○					

凡例　○　：異常なし
　　×　：異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	

令和8年度

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日　下段：検査結果日

		項　　目	単位	4月23日 4月28日	5月22日 5月27日	6月26日 7月1日	7月17日 7月22日	8月21日 8月28日	9月11日 9月16日	10月23日 10月28日						最 大	最 小	平 均	下 水 道 排水基準
浸出水処理施設	原水	水 温	℃	18.1	17.3	27.8	36.3	27.4	28.0	29.8						36.3	17.3	26.4	
		外 観(色 度)		赤褐色	赤褐色	赤褐色	黒褐色	赤褐色	黒褐色	黒褐色									
		透視度	cm	24	5	21	5	25	10	7.5						25	5.0	14	
		pH(水素イオン濃度)		6.7	7.8	7.5	6.7	7.3	6.9	7.7						7.8	6.7	7.2	
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	84	397.8	341.7	87.82	91.9	464.61	303.62						465	84	250	
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	51	53	165	293	84	437	312						437	51	200	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	98	164	157	60	64	122	50						164	50	100	
		EC(電気伝導度)	ms/m	4	5	4	5	5	6	5						6	4	0	
		Cl^-(塩化物イオン)	mg/ℓ	25,000	60,000	50,000	30,000	50,000	50,000	50,000						60,000	25,000	45,000	
		Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,250	1,200	960	1,100	1,200	6,200						6,200	900	1,800	
	下水道放流水	水 温	℃	19.4	20.9	27.6	32.0	31.4	29.5	27.4						32.0	19.4	26.9	
		外 観(色 度)		無色	無色	無色	赤褐色	赤褐色	赤褐色	赤褐色									
		透視度	cm	＞50	＞50	11	6	3	9	8.0						＞50	3.0	20	
		pH(水素イオン濃度)		5.6	6.9	6.9	7.5	6.5	8.6	8.0						8.6	5.6	7.1	5.0～9.0
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	86.6	413.1	249.9	10	9.49	186	181.76						413.1	9.49	162	600
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	43	72	71	59	61	163	220						220	43	100	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	64	210	102	118	250	70	150						250	64	138	600
		EC(電気伝導度)	ms/m	3	5	3	2	2	3	5						5	2	0	
		Cl^-(塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	50,000	35,000	15,000	20,000	30,000	50,000						50,000	15,000	31,000	
		Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	650	800	750	320	430	800	5,500						5,500	320	1,320	
		よう素消費量	mg/ℓ	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5						＜5	＜5	＜5	220
地下水集排水設備	地下水	水 温	℃	17.4	17.2	17.7	18.9	18.5	18.0	17.5						18.9	17.2	17.9	
		外 観(色 度)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色									
		透視度	cm	＞50	＞50	＞50	＞50	＞50	＞50	＞50						＞50	＞50	＞50	
		pH(水素イオン濃度)		7.1	8.3	7.7	8.0	7.7	8.5	8.5						8.5	7.1	8.0	
		BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	8.0	＜1	＜0	＜1	＜0	＜1	＜0						8.0	＜0	1.6	
		COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	4	2	3.0	3	4.0	3.0						4.0	2.0	3.1	
		SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	＜0	＜0	＜0	＜0	＜0	＜0	＜0						＜0	＜0	＜0	
		EC(電気伝導度)	ms/m	47	84	56	44	35	45	76						84	35	55	
		Cl^-(塩化物イオン)	mg/ℓ	13	5	10	13	13	10	10						13	5	10	