八戸清掃工場 運転管理状況（1）

1．運転データ

令和4年5月

項目 / 日	焼却量				A号炉			B号炉			第二工場			備　考
	A号炉 t	B号炉 t	第二工場 t	計 t	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	
1	－	152.27	93.43	245.70	－	－	－	882	175	4	887	191	1	
2	－	155.36	90.82	246.18	－	－	－	884	181	7	895	190	1	
3	－	146.54	89.66	236.20	－	－	－	881	175	8	873	191	1	
4	－	149.45	91.75	241.20	－	－	－	877	174	4	879	190	1	
5	－	146.90	92.32	239.22	－	－	－	882	175	6	896	191	1	
6	－	153.37	87.98	241.35	－	－	－	891	178	6	886	191	1	
7	－	152.26	91.18	243.44	－	－	－	877	175	8	879	191	1	
8	－	151.41	91.53	242.94	－	－	－	882	175	5	892	191	1	
9	－	156.26	88.38	244.64	－	－	－	883	176	6	891	191	1	
10	－	154.52	90.18	244.70	－	－	－	884	178	6	882	191	1	
11	－	155.18	87.83	243.01	－	－	－	878	172	4	882	191	1	
12	－	152.75	90.25	243.00	－	－	－	881	176	7	875	191	1	
13	－	155.84	90.61	246.45	－	－	－	879	174	7	882	190	1	
14	－	155.19	91.54	246.73	－	－	－	883	175	7	876	191	1	
15	－	154.68	88.03	242.71	－	－	－	883	174	6	883	190	1	
16	－	155.99	88.53	244.52	－	－	－	880	175	7	891	191	1	
17	－	150.27	92.48	242.75	－	－	－	884	173	9	882	190	1	
18	－	158.47	91.46	249.93	－	－	－	884	175	7	866	191	1	
19	－	152.12	90.80	242.92	－	－	－	881	172	8	870	195	1	
20	－	155.58	87.69	243.27	－	－	－	876	173	7	893	195	1	
21	－	61.47	－	61.47	－	－	－	焼却炉立下げ			焼却炉立下げ			
22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	電気設備点検
23	－	79.06	－	79.06	－	－	－	焼却炉立上げ			－	－	－	
24	－	153.32	25.20	178.52	－	－	－	885	175	9	焼却炉立上げ			
25	－	152.93	80.19	233.12	－	－	－	886	173	7	841	195	－	
26	－	151.24	91.65	242.89	－	－	－	884	175	8	886	195	2	
27	－	155.97	90.58	246.55	－	－	－	885	173	8	884	195	1	
28	－	157.88	93.13	251.01	－	－	－	886	175	7	889	195	1	
29	－	151.81	89.80	241.61	－	－	－	880	171	6	899	195	1	
30	－	158.76	91.52	250.28	－	－	－	875	174	7	884	195	1	
31	－	155.06	90.07	245.13	－	－	－	885	174	8	883	195	1	
計	－	4,441.91	2,458.59	6,900.50										

八戸清掃工場 運転管理状況（2）

令和4年5月

2. 搬入ごみデータ

単位：t

生活系ごみ					事業系						リサイクルプラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	災害		計		
4,061.66	159.92	6.17	0.00	4,227.75	1,758.30	250.00	6.98	0.00		2,015.28	400.80	6,643.83

※減免ごみ ：枝木草類、クリーンパートナー530運動（事業系）、火災ごみ

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉別		設備	除去年月日	除去年月日	除去年月日	備考
第一工場	A号炉	ボイラー				
		エコノマイザー				
		バグフィルター				
	B号炉	ボイラー				
		エコノマイザー				
		バグフィルター				
第二工場	1号炉	ボイラー				
		第一ガスクーラー				年3回
		第二ガスクーラー				年3回
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果（測定場所：煙突）

炉別		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採取年月日	報告を受けた年月日	備考
第一工場	A号炉								
	B号炉								
第二工場	1号炉								